



EFA 670 S4 240

Numer zamówier **716281**

Kluczowe cechy

Moc świetlna [W]	960
Element świetlny / lampy	LED - 4 × 240 W
Obszar oświetlenia (5 lux min.) [m ²]	2800
Strumień światła (lumen) ok. [lm]	139.200
Maszt	340° obrotowy
Klasa izolacji	23
Napięcie znamionowe [V]	230
Częstotliwość [Hz]	50
Maks. wysokość punktu świetlnego [m]	6,7
Min. wysokość transportowa [m]	2,18
Wymiary D × S × W [mm]	1230 x 780 x 2180
Ciężar ca. [kg]	246

Działanie

Podwozie	Radsatz
Urządzenie do podnoszenia	Manuell
Gniazdo zasilania	1x CEE 230 V / 16 A
Gniazda	1x CEE 230 V / 16 A

Wyposażenie

Koła transportowe
Wysuwane uchwyty
Łatwe i szybkie rozkładanie podpory
Seryjny czujnik ściemniacza
Zestaw uziemiający
Odporność na prędkość wiatru 80 km/h

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Numer produktu

341 506

341 507

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2026-3-24

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

