

EFA 800 Y3 MH

N.º de pedido **716284**

Las características clave

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Potencia lumínica [W] | 4000 |
| Fuente de iluminación / Luces | MH 4 × 1000 W |
| Poste | 340° drehbar |
| Tipo de generador | ECP34-2S/4A |
| Tensión nominal [V] | 240 |

Función

| | |
|--|--------------------|
| Lanza de tiro | Starr |
| Sistema de elevación | Manuell |
| Altura máx. del punto de iluminación [m] | 8,0 |
| Altura mín. de transporte [m] | 2,46 |
| Dimensiones L x An x Al [mm] | 2650 x 1300 x 2460 |
| Peso aprox. [kg] | 719 |
| Área de iluminación (5 lux mín.) [m ²] | 4200 |
| Flujo luminoso (lúmenes) aprox. [lm] | 360.000 |

Recomendación del generador de potencia

| | |
|-----------------|----|
| Frecuencia [Hz] | 60 |
|-----------------|----|

Motor

| | |
|---|----------------------|
| Marca | Yanmar |
| Tipo de motor | Yanmar - 3TN |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por agua |
| Velocidad del motor [U/min] | 1800 |
| Combustible | Diésel |
| Contenido del depósito [l] | 75 |
| Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)] | 93 |
| Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)] | 68 |

Características del equipo

Soportes con un ajuste fácil y rápido
Diseño compacto