



## EFA 820 S4 240 Hybrid

N.º de pedido **716288**

### Las características clave

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Potencia lumínica [W]                       | 960                |
| Fuente de iluminación / Luces               | LED - 4 x 240 W    |
| Área de iluminación (5 lux mín.) [m²]       | 3100               |
| Flujo luminoso (lúmenes) aprox. [lm]        | 139.200            |
| Poste                                       | 340° giratorio     |
| Clase de aislamiento                        | 23                 |
| Tensión nominal [V]                         | 230                |
| Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)] | 0-58               |
| Altura máx. del punto de iluminación [m]    | 8,2                |
| Altura mín. de transporte [m]               | 2,42               |
| Dimensiones L x An x Al [mm]                | 2245 x 1431 x 2424 |
| Peso aprox. [kg]                            | 1146               |

### Función

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Lanza de tiro                     | Altura ajustable          |
| Freno de inercia                  | ja                        |
| Sistema de elevación              | Hydraulisch               |
| Tiempo de carga de la batería [h] | 4h 29'                    |
| Autonomía de la batería [h]       | min. 3h 45', max. 19h 46' |
| Enchufe de alimentación           | 1x CEE 230 V / 16 A       |
| Conectores                        | 1x CEE 230 V / 16 A       |

### Motor

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Marca                       | Yanmar               |
| Tipo de motor               | 2TNV70               |
| Sistema de refrigeración    | Refrigerado por agua |
| Cilindrada [cm³]            | 570                  |
| Velocidad del motor [U/min] | 1500                 |
| Combustible                 | Diésel               |
| Contenido del depósito [l]  | 100 (net. 90)        |
| Sistema de arranque         | Arranque eléctrico   |

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
 Neckartenzlinger Str. 39  
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generator.com](http://www.endress-generator.com)



## EFA 820 S4 240 Hybrid

N.º de pedido 716288



### Características del equipo

Mástil telescópico de aluminio (no requiere mantenimiento)

Engarces para apiladora integrados

Punto de carga central

Soportes con un ajuste fácil y rápido

Construcción compacta y sólida

Controlador fácil de usar que permite activar todas las funciones mediante un panel de control

Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados (Híbrido hasta 471h)

Ideal para la iluminación de grandes eventos

Sensor crepuscular integrado de serie

Resistencia al viento 110 km/h

Conjunto de conexión a tierra

### Equipos especiales - no reequipables

N.º de artículo:

Sistema de precalentamiento

**341 508**

Control de aislamiento

**341 509**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generator.com](http://www.endress-generator.com)

