



EFA 820 S4 240 Hybrid

Tuotenro **716288**

Pääominaisuudet

Valoteho [W]	960
Valonlähde / lamput	LED - 4 x 240 W
Valaistava alue (5 lux min) [m²]	3100
Valovirta (lumen) n. [lm]	139.200
Masto	340° käännettävissä
Eristysluokka	23
Nimellisjännite [V]	230
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	0-58
Valopisteen suuri korkeus [m]	8,2
Pienin kuljetuskorkeus [m]	2,42
Mitat p x l x k [mm]	2245 x 1431 x 2424
Paino n. [kg]	1146

Toiminto

Vetoaisa	säädettävä korkeus
Työntöjarru	ja
Nostolaite	Hydraulisch
Akkujen latausaika [h]	4h 29'
Akun käyttöaika [h]	min. 3h 45', max. 19h 46'
Syöttöpistorasia	1x CEE 230 V / 16 A
Pistorasiat	1x CEE 230 V / 16 A

Moottori

Merkki	Yanmar
Moottorin tyyppi	2TNV70
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm³]	570
Käyntinopeus [r/min]	1500
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	100 (net. 90)
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



EFA 820 S4 240 Hybrid

Tuotenro 716288



Varusteet

Huoltoa tarvitsematon teleskooppimasto alumiinista
Trukkipiikitaskut integroitu
Nostokorvakkeet keskellä
Helposti ja nopeasti säädettävä tuet
Kompakti ja kestävä rakenne
Helppokäyttöinen ohjaus - kaikkia toimintoja ohjataan ohjauspaneelistä
Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön (Hybridi enintään 471h)
Ihanteellinen suurten tilaisuuksien valaisemiseen
Hämärätunnistin vakiovaruste
Tuulen nopeuden kestävyys 110 km/h
Maadoitussarja

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

Tilausno

Esilämmitysjärjestelmä

341 508

Eristyksen valvonta

341 509

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

