



EFA 820 S4 240 Hybrid

Numer zamówień **716288**

Kluczowe cechy

Moc świetlna [W]	960
Element świetlny / lampy	LED - 4 × 240 W
Obszar oświetlenia (5 lux min.) [m²]	3100
Strumień światła (lumen) ok. [lm]	139.200
Maszt	340° obrotowy
Klasa izolacji	23
Napięcie znamionowe [V]	230
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	0-58
Maks. wysokość punktu świetlnego [m]	8,2
Min. wysokość transportowa [m]	2,42
Wymiary D × S × W [mm]	2245 x 1431 x 2424
Ciężar ca. [kg]	1146

Działanie

Dyszel pociągowy	regulacja wysokości
Hamulec bezpieczeństwa	ja
Urządzenie do podnoszenia	Hydraulisch
Czas ładowania akumulatora [godz.]	4h 29'
Czas pracy na baterii [h]	min. 3h 45', max. 19h 46'
Gniazdo zasilania	1x CEE 230 V / 16 A
Gniazda	1x CEE 230 V / 16 A

Silnik

Producent	Yanmar
Typ silnika	2TNV70
System chłodzenia	Chłodzenie wodą
Pojemność skokowa [cm³]	570
Prędkość obrotowa [obr./min]	1500
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	100 (net. 90)
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
 ul. Roosevelta 2A
 66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
 Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



EFA 820 S4 240 Hybrid

Numer zamówi 716288



Wyposażenie

Bezobsługowy aluminiowy maszt teleskopowy
Zintegrowane kieszenie wideł wózka widłowego
Centralny zaczep przeładunkowy
Łatwe i szybkie rozkładanie podpory
Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
Łatwa obsługa układu sterowania - wszystkie funkcje dostępne za pośrednictwem panelu sterowania
Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy (Hybryda do 471 godzin)
Idealne oświetlenie w trakcie dużych imprez
Seryjny czujnik ściemniacza
Odporność na prędkość wiatru 110 km/h
Zestaw uziemiający

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Numer produktu

341 508

341 509

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

