



EFA 835 S4 320 HV

N.º de pedido **716286**

Las características clave

Potencia lumínica [W]	1280
Fuente de iluminación / Luces	LED - 4 x 320 W
Área de iluminación (5 lux mín.) [m ²]	3620
Flujo luminoso (lúmenes) aprox. [lm]	211.200
Poste	340° giratorio
Tensión nominal [V]	230
Frecuencia [Hz]	50
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	60
Altura máx. del punto de iluminación [m]	8,35
Altura mín. de transporte [m]	2,4
Dimensiones L x An x Al [mm]	2156 x 1400 x 2403
Peso aprox. [kg]	923

Función

Sistema de elevación	Hydraulisch
Enchufe de alimentación	1x CEE 230 V / 16 A
Conectores	1x CEE 230 V / 16 A

Motor

Marca	Yanmar
Tipo de motor	2TNV70
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Cilindrada [cm ³]	570
Velocidad del motor [U/min]	1500
Combustible	Diésel
Contenido del depósito [l]	200 (net. 180)
Sistema de arranque	Arranque eléctrico

EFA 835 S4 320 HV

N.º de pedido 716286



Características del equipo

- Barra de tracción del remolque regulable en altura
- Accesibilidad sencilla a través de grandes puertas de mantenimiento
- Totalmente insonorizado: 60 dB(A) a 7m
- Soportes con un ajuste fácil y rápido
- Controlador fácil de usar que permite activar todas las funciones mediante un panel de control
- Reflectores LED con alimentación eléctrica de 48 V para su seguridad
- Punto de carga central
- Engarces para apiladora integrados
- Diseño compacto
- El sensor crepuscular y el temporizador digital instalados de serie
- Disyuntor FI
- Conjunto de conexión a tierra
- Bolsa para documentos
- Resistencia al viento 110 km/h
- Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados (aprox. 225h)

Equipos especiales - no reequipables

N.º de artículo:

Sistema de precalentamiento

341 508

Control de aislamiento

341 509

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

