



EFA 835 S4 320 HV

Tuotenro **716286**

#### Pääominaisuudet

Valoteho [W]	1280
Valonlähde / lamput	LED - 4 x 320 W
Valaistava alue (5 lux min) [m <sup>2</sup> ]	3620
Valovirta (lumen) n. [lm]	211.200
Masto	340° käännettävissä
Nimellisjännite [V]	230
Taajuus [Hz]	50
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	60
Valopisteen suuri korkeus [m]	8,35
Pienin kuljetuskorkeus [m]	2,4
Mitat p x l x k [mm]	2156 x 1400 x 2403
Paino n. [kg]	923

#### Toiminto

Nostolaite	Hydraulisch
Syöttöpistorasia	1x CEE 230 V / 16 A
Pistorasiat	1x CEE 230 V / 16 A

#### Moottori

Merkki	Yanmar
Moottorin tyyppi	2TNV70
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm <sup>3</sup> ]	570
Käyntinopeus [r/min]	1500
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	200 (net. 180)
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin

EFA 835 S4 320 HV

Tuotenro 716286



#### Varusteet

Korkeussäädettävä perävaunun vetoaisa  
Helppo pääsy suurten huolto-ovien kautta  
Superäänenvaimennus - 60 dB(A) 7 m etäisyydellä  
Helposti ja nopeasti säädettävä tuet  
Helppokäyttöinen ohjaus - kaikkia toimintoja ohjataan ohjauspaneelistä  
Turvallisuutta LED-valonheitin, 48 V käyttöjännite  
Nostokorvakkeet keskellä  
Trukkipiikitaskut integroitu  
Kompakti rakenne  
Hämäräänturi ja digitaalinen ajastin asennettu vakiona  
FI-suojakytkin  
Maadoitussarja  
Asiakirjalaukku  
Tuulen nopeuden kestävyys 110 km/h  
Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön (noin 225h)

#### Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

#### Tilausno

Esilämmitysjärjestelmä

**341 508**

Eristyksen valvonta

**341 509**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com

