

**EFA 840 S4 320**N.º de pedido **716291****Las características clave**

Potencia lumínica [W]	1280
Fuente de iluminación / Luces	LED - 4 × 320 W
Área de iluminación (5 lux mín.) [m²]	4500
Flujo luminoso (lúmenes) aprox. [lm]	167300
Poste	340° giratorio
Clase de aislamiento	23
Tensión nominal [V]	230
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	16
Frecuencia [Hz]	50
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	83
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	58
Altura máx. del punto de iluminación [m]	8,4
Altura mín. de transporte [m]	2,4
Dimensiones L x An x Al [mm]	1220 x 1150 x 2420
Peso aprox. [kg]	980

Función

Sistema de elevación	eléctrico
Enchufe de alimentación	1x CEE 230 V / 16 A
Conectores	1x CEE 230 V / 16 A

Motor

Marca	Yanmar
Tipo de motor	2TNV70
Sistema de refrigeración	Refrigerado por agua
Cilindrada [cm³]	570
Velocidad del motor [U/min]	1500
Combustible	Diésel
Contenido del depósito [l]	170
Sistema de arranque	Arranque eléctrico

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-9-19

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EFA 840 S4 320

N.º de pedido 716291



Características del equipo

Reflectores LED con alimentación eléctrica de 48 V para su seguridad

Mástil telescópico de aluminio (no requiere mantenimiento)

Reflectores LED giratorios

Engarces para apiladora integrados

Punto de carga central

Soportes con un ajuste fácil y rápido

Construcción compacta y sólida

Fácil acceso: cinco aberturas de mantenimiento de gran tamaño (cuatro puertas y una cubierta de mantenimiento)

Controlador fácil de usar que permite activar todas las funciones mediante un panel de control

Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados

Ideal para la iluminación de grandes eventos

El sensor crepuscular y el temporizador digital instalados de serie

Equipos especiales - no reequipables

N.º de artículo:

Sistema de precalentamiento

341 508

Control de aislamiento

341 509

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-9-19

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

