

**EFA 840 S4 320**Tuotenro **716291****Pääominaisuudet**

Valoteho [W]	1280
Valonlähde / lamput	LED - 4 × 320 W
Valaistava alue (5 lux min) [m²]	4500
Valovirta (lumen) n. [lm]	167300
Masto	340° käännettävissä
Eristysluokka	23
Nimellisjännite [V]	230
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	16
Taajuus [Hz]	50
Äänitehotaso LWA [db(A)]	83
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	58
Valopisteen suuri korkeus [m]	8,4
Pienin kuljetuskorkeus [m]	2,4
Mitat p x l x k [mm]	1220 x 1150 x 2420
Paino n. [kg]	980

Toiminto

Nostolaite	sähköinen
Syöttöpistorasia	1x CEE 230 V / 16 A
Pistorasiat	1x CEE 230 V / 16 A

Moottori

Merkki	Yanmar
Moottorin tyyppi	2TNV70
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm³]	570
Käyntinopeus [r/min]	1500
Polttoaine	Diesel
Säiliön tilavuus [l]	170
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-9-19

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EFA 840 S4 320

Tuotenro 716291



Varusteet

Turvallisuutta LED-valonheitin, 48 V käyttöjännite
Huoltoa tarvitsematon teleskooppimasto alumiinista
Kääntyvä LED-valonheitin
Trukkipiikitaskut integroitu
Nostokorvakkeet keskellä
Helposti ja nopeasti säädettävä tuet
Kompakti ja kestävä rakenne
Kohteet hyvin esillä - viisi kookasta huoltoaukko (neljä ovea, yksi huoltoluukku)
Helppokäyttöinen ohjaus - kaikkia toimintoja ohjataan ohjauspaneelistä
Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön
Ihanteellinen suurten tilaisuuksien valaisemiseen
Hämäräanturi ja digitaalinen ajastin asennettu vakiona

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

Tilausno

Esilämmitysjärjestelmä
Eristyksen valvonta

341 508
341 509

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-9-19

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

