



EFA 840 S4 320

Code Article: **716291**

Principales caractéristiques

Puissance lumineuse [W]	1280
Ampoules / Lampes	LED - 4 × 320 W
Plage d'éclairage (5 lux mini) [m²]	4500
Flux lumineux (lumen) env. [lm]	167300
Mât	340° de rotation
Classe d'isolation	23
Voltage phases [V]	230
Courant nominal 3~ (PRP) [A]	16
Fréquence [Hz]	50
Niveau sonore LWA [db(A)]	83
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	58
Hauteur maxi du point lumineux [m]	8,4
Hauteur de transport mini [m]	2,4
Dimensions L × l × h [mm]	1220 x 1150 x 2420
Poids (kg)	980

Fonction

Système de levage	électrique
Prise d'alimentation	1x CEE 230 V / 16 A
Prises de courant avec contact de protection	1x CEE 230 V / 16 A

Moteur

Marque	Yanmar
Type de moteur	2TNV70
Type de refroidissement	Refroidi à l'eau
Cylindrée [ccm]	570
Tour par minute [U/min]	1500
Carburant	Diesel
Capacité du réservoir [l]	170
Système de démarrage	Démarrage électrique

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-9-19

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



EFA 840 S4 320

Code Article: 716291



Caractéristiques des équipements

Projecteur à LED 48V pour votre sécurité

Mât télescopique en aluminium, sans entretien

Projecteur à LED orientable

Passages de fourches intégrés

Œillet central de manutention avec grue

Réglage rapide et simple des béquilles

Construction compacte et robuste

Accès facilité par cinq grands accès de maintenance (quatre portes et une trappe de service)

Commandes simples d'utilisation, toutes les fonctions sont activables via un panneau de commande

Grand réservoir pour de longues durées de fonctionnement

Idéal pour l'éclairage des grandes manifestations

Capteur crépusculaire et minuterie numérique installés en standard

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

Code Article.

Système de préchauffage

341 508

Contrôle de l'isolation

341 509

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-9-19

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

