



ENDRESS

Together, always **on.**

EFA 840 S4 320

Numer zamówień **716291**

Kluczowe cechy

Moc świetlna [W]	1280
Element świetlny / lampy	LED - 4 × 320 W
Obszar oświetlenia (5 lux min.) [m²]	4500
Strumień światła (lumen) ok. [lm]	167300
Maszt	340° obrotowy
Klasa izolacji	23
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd nominalny 3~ (PRP) [A]	16
Częstotliwość [Hz]	50
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	83
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	58
Maks. wysokość punktu świetlnego [m]	8,4
Min. wysokość transportowa [m]	2,4
Wymiary D × S × W [mm]	1220 x 1150 x 2420
Ciężar ca. [kg]	980

Działanie

Urządzenie do podnoszenia	elektryczny
Gniazdo zasilania	1x CEE 230 V / 16 A
Gniazda	1x CEE 230 V / 16 A

Silnik

Producent	Yanmar
Typ silnika	2TNV70
System chłodzenia	Chłodzenie wodą
Pojemność skokowa [cm³]	570
Prędkość obrotowa [obr./min]	1500
Paliwo	Diesel
Pojemność zbiornika paliwa [l]	170
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-9-19

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



EFA 840 S4 320

Numer zamówi 716291



Wyposażenie

Wysokie bezpieczeństwo reflektora LED o napięciu zasilania 48 V

Bezobsługowy aluminiowy maszt teleskopowy

Obrotowy reflektor LED

Zintegrowane kieszenie widel wózka widłowego

Centralny zaczepek przeładunkowy

Łatwe i szybkie rozkładanie podpory

Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

Łatwy dostęp - pięć dużych otworów serwisowych (cztery drzwi, jedna pokrywa serwisowa)

Łatwa obsługa układu sterowania - wszystkie funkcje dostępne za pośrednictwem panelu sterowania

Powiększony zbiornik wydłużający czas pracy

Idealne oświetlenie w trakcie dużych imprez

Czujnik zmierzchowy i cyfrowy wyłącznik czasowy zainstalowane w standardzie

Wyposażenie specjalne - bez możliwości doposażenia

Numer produktu

341 508

341 509

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-9-19

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

