


**EMP 205**

 Artikel-Nr.: **411013**


Hauptmerkmale	
Max. Förderleistung	600 l/min (36 m <sup>3</sup> /h)
Max. Saughöhe	8 m
Max. Gesamtförderhöhe	28 m
Feststoffe Ø	4,5 mm
Anschluss S/D	2" / 2"
Achsdichtung	Alumina Porzellan
Gewicht ca. [kg]	24
Maße L x B x H [mm]	477 x 395 x 410

Motor	
Motortyp	ENDRESS E210
Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	212
Leistung 3600 U/min [kW]	4,4
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	3,6
Laufzeit bei 75% Last*	2
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	102
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	80

Ausstattungsmerkmale	
Hohe Förderleistung	
Hochwertige Dichtungen	
Ölmangel-Abschaltautomatik	
3 x Schlauchschellen	
2 x Schlauchkupplungen	
1 x Saugkorb	
1 x Zündkerzenschlüssel	
2 x Dichtung für Schlauchkupplung	
2x Schlauchanschluss	

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
 Neckartenzlinger Str. 39  
 D - 72658 Bempflingen, Germany

 Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
 www.endress-generator.com


EMP 205

Artikel-Nr.: 411013



Zubehör	Bestell-Nr.
Saugschlauch 2" 8 m (mit Schnellkupplung)	<b>38 410</b>
Druckschlauch 2" 15 m (mit Schnellkupplung)	<b>38 411</b>
Druckschlauch-Verlängerung 2" 10 m (mit Schnellkupplung)	<b>38 414</b>

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generator.com](http://www.endress-generator.com)

