


**EMP 205**

 N.º de pedido **411013**
**Las características clave**

Capacidad máx. de rendimiento	600 l/min (36 m <sup>3</sup> /h)
Altura máx. de succión	8 m
Altura máx. de capacidad total	28 m
Motor Ø	4,5 mm
Conexión S/D	2" / 2"
Junta tórica	Alumina Porzellan
Peso aprox. [kg]	24
Dimensiones L x An x Al [mm]	477 x 395 x 410

**Motor**

Tipo de motor	ENDRESS E210
Tipo de construcción	1-Cilindros, 4-Tiempo, OHV
Cilindrada [cm <sup>3</sup> ]	212
Potencia 3600 U/min [kW]	4,4
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	3,6
Duración con 75% de carga*	2
Sistema de arranque	Estárter de retroceso
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	102
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	80

**Características del equipo**

Capacidad de transporte elevada
Juntas de alta calidad
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
3 abrazaderas de tubo
2 acoplamientos para mangueras
1 filtro de aspiración
1 llave de bujía
2 x junta para el acoplamiento de la manguera
2x conexión de manguera

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
 Neckartenzlinger Str. 39  
 D - 72658 Bempflingen, Germany

 Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
 www.endress-generator.com


EMP 205

N.º de pedido 411013



Accesorios

N.º de artículo:

Manguera de aspiración de 2" (8 m) (con acoplamiento rápido)

**38 410**

Manguera de presión de 2" (15 m) (con acoplamiento rápido)

**38 411**

Alargador de la manguera de presión de 2" (10 m) (con acoplamiento rápido)

**38 414**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generator.com

