

**EMP 205**Tuotenro **411013****Pääominaisuudet**

Suurin tuotto	600 l/min (36 m ³ /h)
Suurin imukorkeus	8 m
Suurin kokonaisnostokorkeus	28 m
Kiintoaineet Ø	4,5 mm
Liitäntä S/D	2" / 2"
Akselitiiviste	Alumina Porzellan
Paino n. [kg]	24
Mitat p x l x k [mm]	477 x 395 x 410

Moottori

Moottorin tyyppi	ENDRESS E210
Rakenne	1-Sylinteri, 4-Tahti, OHV
Iskutilavuus [cm ³]	212
Teho 3600 r/min [kW]	4,4
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	3,6
Käyntiaika 75 % kuormalla*	2
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	102
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	80

Varusteet

Suuri tuotto
Laadukkaat tiivisteet
Öljynpuutepesäytysautomaattikka
3 x letkunkiristin
2 x letkunliitin
1 x imukori
1 x sytytystulppa-avain
2 x tiiviste letkukytkimiseen
2x letkuliitäntä

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksesta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EMP 205

Tuotenro 411013



Lisävaruste	Tilausno
Imuletku 2" 8 m (pikaliitin)	38 410
Paineletku 2" 15 m (pikaliitin)	38 411
Paineletkun jatkokappale 2" 10 m (pikaliitin)	38 414

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

