

**EMP 205**Broj artikla: **411013****Glavne značajke**

Maks. kapacitet	600 l/min (36 m ³ /h)
Maks. visina za usis	8 m
Maks. ukupna visinska razlika	28 m
Promjer krutih tijela Ø	4,5 mm
Priključak S/D	2" / 2"
Brtva osovine	Alumina Porzellan
Težina u kg cca	24
Dimenzije D x Š x V[mm]	477 x 395 x 410

Motor

Tip motora	ENDRESS E210
Izvedba	1-cilindara, 4-takt, OHV
Obujam [ccm]	212
Snaga pri 3600 o/min[kW]	4,4
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	3,6
Sati rada pri 75% PRP	2
Pokretački sustav	Ručni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	102
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	80

Svojstva opreme

Velik kapacitet
Vrhunske brtve
Automatsko isključenje kod niske razine ulja
3 obujmice za crijevo
2 spojke crijeva
1 sito
1 ključ za svjećicu
2 brtve za spajanje crijeva
2 priključka za crijevo

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EMP 205

Broj artikla: 411013



Pribor	Kataloški broj
Uisno crijevo 2" 8 m (s brzom spojnicom)	38 410
Uisno crijevo 2" 15 m (s brzom spojnicom)	38 411
Produžetak tlačnog crijeva 2" 10 m (s brzim spojnica)	38 414

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

