

**EMP 205**Numer zamówier **411013****Kluczowe cechy**

Maks. wydajność tłoczenia	600 l/min (36 m <sup>3</sup> /h)
Maks. wysokość ssania	8 m
Maks. łączna wysokość tłoczenia	28 m
Cząstki Ø	4,5 mm
Złącze Ssanie/Ciśnienie	2" / 2"
Uszczelnienie osi	Alumina Porzellan
Ciężar ca. [kg]	24
Wymiary D × S × W [mm]	477 x 395 x 410

**Silnik**

Typ silnika	ENDRESS E210
Typ konstrukcji	1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV
Pojemność skokowa [cm <sup>3</sup> ]	212
Moc 3600 obr./min. [kW]	4,4
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	3,6
Czas pracy przy 75% obciążenia*	2
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	102
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	80

**Wyposażenie**

Wysoka wydajność
Wysokiej klasy pierścienie uszczelniające
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
3 × Opaski zaciskowe węży
2 × Złącza węży
1 × Kosz ssący
1 × Klucz do świec zapłonowych
2 x uszczelnienie złącza węża
2x przyłącze węża

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

**ENDRESS Polska Sp. z o.o.**  
ul. Roosevelta 2A  
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13  
Faks: +4895 717 33 14  
www.endress-generator.com

EMP 205

Numer zamówi 411013



Akcesoria	Numer produktu
Wąż ssący 2" 8 m (z szybkozłączem)	<b>38 410</b>
Wąż ciśnieniowy 2" 15 m (z szybkozłączem)	<b>38 411</b>
Przedłużenie węża ciśnieniowego 2" 10 m (z szybkozłączem)	<b>38 414</b>

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.  
ul. Roosevelta 2A  
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13  
Faks: +4895 717 33 14  
www.endress-generator.com

