


EMP 205

 № заказа : **411013**
Главные характеристики

Макс. производительность	600 l/min (36 m ³ /h)
Макс. высота всасывания	8 m
Макс. общая высота подъема	28 m
Твердые частицы Ø	4,5 mm
Соединение ход/отверстие (S/D)	2" / 2"
Уплотнение валов	Alumina Porzellan
Масса [кг]	24
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	477 x 395 x 410

Двигатель

Тип двигателя	ENDRESS E210
Конструкция	1-цилиндр, 4-такт, OHV
Рабочий объем [см ³]	212
Мощность при 3600 об./мин [kW]	4,4
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	3,6
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	2
Пусковая система	Реверсивный стартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	102
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	80

Характеристики оборудования

Высокая производительность
Высококачественные уплотнения
Автоматическое отключение при недостатке масла
3 x шланговых хомута
2 x шланговые муфты
1 x всасывающий фильтр
1 x свечной ключ
2 x уплотнение для соединения шлангов
2 x -кратное соединение шлангов

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

 Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
 Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com


EMP 205

№ заказа : 411013



Аксессуары

№ заказа

Всасывающий шланг 2" 8 м

38 410

Напорный шланг 2" 15 м

38 411

Удлинение напорного шланга 2" 10 м

38 414

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

