

**EMP 305 ST**N.º de pedido **411015****Las características clave**

Capacidad máx. de rendimiento	1100 l/min (66 m³/h)
Altura máx. de succión	7 m
Altura máx. de capacidad total	26 m
Motor Ø	28 mm
Conexión S/D	3" / 3"
Junta tórica	Silikon-Karbid
Peso aprox. [kg]	35
Dimensiones L x An x Al [mm]	552 x 432 x 450

Motor

Tipo de motor	ENDRESS E210
Tipo de construcción	1-Cilindros, 4-Tiempo, OHV
Cilindrada [cm³]	212
Potencia 3600 U/min [kW]	4,4
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	3,6
Duración con 75% de carga*	2
Sistema de arranque	Estárter de retroceso
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	109
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	87

Características del equipo

Capacidad de transporte elevada
Juntas de alta calidad
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
3 abrazaderas de tubo
2 acoplamientos para mangueras
1 filtro de aspiración
1 llave de bujía
2 x junta para el acoplamiento de la manguera
2x conexión de manguera

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, GermanyTel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EMP 305 ST

N.º de pedido 411015



Accesorios	N.º de artículo:
Manguera de aspiración de 3" (8 m) (con acoplamiento rápido)	38 407
Manguera de presión de 3" (15 m) (con acoplamiento rápido)	38 408
Alargador de la manguera de presión de 3" (10 m) (con acoplamiento rápido)	38 409

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

