



ENDRESS

Together, always **on.**

EMP 305 ST

Tuotenro **411015**

Pääominaisuudet

Suurin tuotto	1100 l/min (66 m ³ /h)
Suurin imukorkeus	7 m
Suurin kokonaisnostokorkeus	26 m
Kiintoaineet Ø	28 mm
Liitäntä S/D	3" / 3"
Akselitiiviste	Silikon-Karbid
Paino n. [kg]	35
Mitat p x l x k [mm]	552 x 432 x 450

Moottori

Moottorin tyyppi	ENDRESS E210
Rakenne	1-Sylinteri, 4-Tahti, OHV
Iskutilavuus [cm ³]	212
Teho 3600 r/min [kW]	4,4
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	3,6
Käyntiaika 75 % kuormalla*	2
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	109
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	87

Varusteet

Suuri tuotto
Laadukkaat tiivisteet
Öljynpuutepysäytysautomaattikka
3 x letkunkiristin
2 x letkunliitin
1 x imukori
1 x sytytystulppa-avain
2 x tiiviste letkukytkimiseen
2x letkuliitäntä

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



EMP 305 ST

Tuotenro 411015



Lisävaruste	Tilausno
Imuletku 3" 8 m (pikaliitin)	38 407
Paineletku 3" 15 m (pikaliitin)	38 408
Paineletkun jatkokappale 3" 10 m (pikaliitin)	38 409

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

