

**EMP 305 ST**Numer zamówier**411015****Kluczowe cechy**

Maks. wydajność tłoczenia	1100 l/min (66 m ³ /h)
Maks. wysokość ssania	7 m
Maks. łączna wysokość tłoczenia	26 m
Cząstki Ø	28 mm
Złącze Ssanie/Ciśnienie	3" / 3"
Uszczelnienie osi	Silikon-Karbid
Ciężar ca. [kg]	35
Wymiary D × S × W [mm]	552 x 432 x 450

Silnik

Typ silnika	ENDRESS E210
Typ konstrukcji	1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV
Pojemność skokowa [cm ³]	212
Moc 3600 obr./min. [kW]	4,4
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	3,6
Czas pracy przy 75% obciążenia*	2
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	109
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	87

Wyposażenie

Wysoka wydajność
Wysokiej klasy pierścienie uszczelniające
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
3 × Opaski zaciskowe węży
2 × Złącza węży
1 × Kosz ssący
1 × Klucz do świec zapłonowych
2 x uszczelnienie złącza węża
2x przyłącze węża

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

EMP 305 ST

Numer zamówi 411015



Akcesoria	Numer produktu
Wąż ssący 3" 8 m (z szybkozłączem)	38 407
Wąż ciśnieniowy 3" 15 m (z szybkozłączem)	38 408
Przedłużenie węża ciśnieniowego 3" 10 m (z szybkozłączem)	38 409

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

