

**EMP 305 ST**№ заказа : **411015****Главные характеристики**

Макс. производительность	1100 l/min (66 m ³ /h)
Макс. высота всасывания	7 m
Макс. общая высота подъема	26 m
Твердые частицы Ø	28 mm
Соединение ход/отверстие (S/D)	3" / 3"
Уплотнение валов	Silikon-Karbid
Масса [кг]	35
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	552 x 432 x 450

Двигатель

Тип двигателя	ENDRESS E210
Конструкция	1-цилиндр, 4-такт, OHV
Рабочий объем [см ³]	212
Мощность при 3600 об./мин [kW]	4,4
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	3,6
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	2
Пусковая система	Реверсивный стартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	109
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	87

Характеристики оборудования

Высокая производительность
Высококачественные уплотнения
Автоматическое отключение при недостатке масла
3 x шланговых хомута
2 x шланговые муфты
1 x всасывающий фильтр
1 x свечной ключ
2 x уплотнение для соединения шлангов
2 x -кратное соединение шлангов

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



EMP 305 ST

№ заказа : 411015



Аксессуары	№ заказа
Всасывающий шланг 3" 8 м	38 407
Напорный шланг 3" 15 м	38 408
Удлинение напорного шланга 3" 10 м	38 409

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

