

EMP 405 ST

Artikel-Nr.: **411016**

Hauptmerkmale	
Max. Förderleistung	1666 l/min (100 m³/h)
Max. Saughöhe	8 m
Max. Gesamtförderhöhe	30 m
Feststoffe Ø	25 mm
Anschluss S/D	4“ / 4“
Achsdichtung	Silikon-Karbid
Gewicht ca. [kg]	48
Maße L x B x H [mm]	640 × 480 × 540

Motor	
Motortyp	ENDRESS E390
Bauart	1-Zylinder, 4-Takt, OHV
Hubraum [cm³]	389
Leistung 3600 U/min [kW]	7,6
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt [l]	6,5
Laufzeit bei 75% Last*	2,1
Startsystem	Reversierstart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	109
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	87

Ausstattungsmerkmale
Hohe Förderleistung
Hochwertige Dichtungen
Ölmangel-Abschaltautomatik
3 x Schlauchschellen
2 x Schlauchkupplungen
1 x Saugkorb
1 x Zündkerzenschlüssel
2 x Dichtung für Schlauchkupplung
2x Schlauchanschluss

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EMP 405 ST

Artikel-Nr.: 411016

Zubehör	Bestell-Nr.
Saugschlauch 4'' 8 m (mit Schnellkupplung)	38 412
Druckschlauch 4'' 15 m (mit Schnellkupplung)	38 415
Druckschlauch-Verlängerung 4'' 10 m (mit Schnellkupplung)	38 416

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

8.8.2025

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com