

ENDRESS
Together, always on.

EMP 405 ST

N.º de pedido **411016**

Las características clave	
Capacidad máx. de rendimiento	1666 l/min (100 m³/h)
Altura máx. de succión	8 m
Altura máx. de capacidad total	30 m
Motor Ø	25 mm
Conexión S/D	4‘‘ / 4‘‘
Junta tórica	Silikon-Karbid
Peso aprox. [kg]	48
Dimensiones L x An x Al [mm]	640 × 480 × 540

Motor	
Tipo de motor	ENDRESS E390
Tipo de construcción	1-Cilindros, 4-Tiempo, OHV
Cilindrada [cm³]	389
Potencia 3600 U/min [kW]	7,6
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	6,5
Duración con 75% de carga*	2,1
Sistema de arranque	Estárter de retroceso
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	109
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	87

Características del equipo
Capacidad de transporte elevada
Juntas de alta calidad
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
3 abrazaderas de tubo
2 acoplamientos para mangueras
1 filtro de aspiración
1 llave de bujía
2 x junta para el acoplamiento de la manguera
2x conexión de manguera

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EMP 405 ST

N.º de pedido 411016

Accesorios	N.º de artículo:
Manguera de aspiración de 4" (8 m) (con acoplamiento rápido)	38 412
Manguera de presión de 4" (15 m) (con acoplamiento rápido)	38 415
Alargador de la manguera de presión de 4" (10 m) (con acoplamiento rápido)	38 416

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com