

ENDRESS
Together, always on.

EMP 405 ST

Tuotenro **411016**

Pääominaisuudet	
Suurin tuotto	1666 l/min (100 m³/h)
Suurin imukorkeus	8 m
Suurin kokonaisnostokorkeus	30 m
Kiintoaineet Ø	25 mm
Liitäntä S/D	4“ / 4“
Akselitiiviste	Silikon-Karbid
Paino n. [kg]	48
Mitat p x l x k [mm]	640 × 480 × 540

Moottori	
Moottorin tyyppi	ENDRESS E390
Rakenne	1-Sylinteri, 4-Tahti, OHV
Iskutilavuus [cm³]	389
Teho 3600 r/min [kW]	7,6
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	6,5
Käyntiaika 75 % kuormalla*	2,1
Käynnistysjärjestelmä	Vetokäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	109
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	87

Varusteet
Suuri tuotto
Laadukkaat tiivisteet
Öljynpuutepysäytysautomatiikka
3 x letkunkiristin
2 x letkunliitin
1 x imukori
1 x sytytystulppa-avain
2 x tiiviste letkukytkimiseen
2x letkuliitäntä

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EMP 405 ST

Tuotenro 411016

Lisävaruste	Tilausnro
Imuletku 4'' 8 m (pikaliitin)	38 412
Paineletku 4'' 15 m (pikaliitin)	38 415
Paineletkun jatkokappale 4'' 10 m (pikaliitin)	38 416

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com