

EMP 405 ST

Code Article: **411016**

Principales caractéristiques	
Débit maxi	1666 l/min (100 m³/h)
Hauteur d'aspiration maxi	8 m
Hauteur de déplacement maxi	30 m
Matière solide Ø	25 mm
Raccord S/D	4‘‘ / 4‘‘
Joint d'arbre	Silikon-Karbid
Poids (kg)	48
Dimensions L × l × h [mm]	640 × 480 × 540

Moteur	
Type de moteur	ENDRESS E390
Modèle	1-cylindres, 4-temps, OHV
Cylindrée [ccm]	389
Puissance 3 600 tr/min [kW]	7,6
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	6,5
Autonomie @75%/PRP	2,1
Système de démarrage	Démarrage manuel
Niveau sonore LWA [db(A)]	109
Pression accoustique LPA (7m) [db(A)]	87

Caractéristiques des équipements
Haut débit
Joints d'étanchéité de grande qualité
Arrêt automatique en cas de manque d'huile
3 x colliers de serrage
2 x raccords pour tuyaux souples
1 x crépine
1 x clé à bougie d'allumage
2 x joint pour raccord de tuyau
2x raccord de tuyau

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EMP 405 ST

Code Article: 411016

Accessoires	Code Article.
Tuyau d'aspiration 4'' 8 m (avec raccord rapide)	38 412
Tuyau de pression 4'' 15 m (avec raccord rapide)	38 415
Rallonge tuyau de pression 4'' 10 m (avec raccord rapide)	38 416

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com