

EMP 405 ST

Numer zamówier411016

Kluczowe cechy	
Maks. wydajność tłoczenia	1666 l/min (100 m³/h)
Maks. wysokość ssania	8 m
Maks. łączna wysokość tłoczenia	30 m
Cząstki Ø	25 mm
Złącze Ssanie/Ciśnienie	4‘‘ / 4‘‘
Uszczelnienie osi	Silikon-Karbid
Ciężar ca. [kg]	48
Wymiary D × S × W [mm]	640 × 480 × 540

Silnik	
Typ silnika	ENDRESS E390
Typ konstrukcji	1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV
Pojemność skokowa [cm³]	389
Moc 3600 obr./min. [kW]	7,6
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	6,5
Czas pracy przy 75% obciążenia*	2,1
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	109
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	87

Wyposażenie
Wysoka wydajność
Wysokiej klasy pierścienie uszczelniające
Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
3 × Opaski zaciskowe węży
2 × Złącza węży
1 × Kosz ssący
1 x Klucz do świec zapłonowych
2 x uszczelnienie złącza węża
2x przyłącze węża

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

Akcesoria	Numer produktu
Wąż ssący 4'' 8 m (z szybkozłączem)	38 412
Wąż ciśnieniowy 4'' 15 m (z szybkozłączem)	38 415
Przedłużenie węża ciśnieniowego 4'' 10 m (z szybkozłączem)	38 416

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com