

ENDRESS
Together, always on.

EMP 405 ST

№ заказа : **411016**

Главные характеристики	
Макс. производительность	1666 l/min (100 m³/h)
Макс. высота всасывания	8 m
Макс. общая высота подъема	30 m
Твердые частицы Ø	25 mm
Соединение ход/отверстие (S/D)	4‘‘ / 4‘‘
Уплотнение валов	Silikon-Karbid
Масса [кг]	48
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	640 × 480 × 540

Двигатель	
Тип двигателя	ENDRESS E390
Конструкция	1-цилиндр, 4-такт, OHV
Рабочий объем [см³]	389
Мощность при 3600 об./мин [kW]	7,6
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	6,5
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	2,1
Пусковая система	Реверсивный стартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	109
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	87

Характеристики оборудования
Высокая производительность
Высококачественные уплотнения
Автоматическое отключение при недостатке масла
3 x шланговых хомута
2 x шланговые муфты
1 x всасывающий фильтр
1 x свечной ключ
2 x уплотнение для соединения шлангов
2 x -кратное соединение шлангов

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

EMP 405 ST

№ заказа : 411016

Аксессуары	№ заказа
Всасывающий шланг 4“ 8 м	38 412
Напорный шланг 4“ 15 м	38 415
Удлинение напорного шланга 4“ 10 м	38 416

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com