



ESE 100 DW-RL PRO

Broj artikla: **355355**

Glavne značajke

Izvor svjetla / žarulje	2x led reflektori
Stup	Rotacija i okretanje za 360° bez koraka
Izvedba	alumijski teleskopski stup
Sustav podizanja	pneumatski
Svjetlosni tok (lumena) cca. [lm]	140.000
Maksimalna visina reflektora (m)	9,0
Minimalna visina kod transporta (m)	2,7
Dimenzije D x Š x V [mm]	5400 x 2100 x 2700
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	1x CEE 400V / 125A - IP67 1h 1x CEE 400V / 63A - IP67 1h 1x CEE 400V / 63A - IP67 1x CEE 400V / 32A - IP67 1x CEE 400V / 16A - IP67 3x 230V / 16A 1x Utičnica za punjenje 230V / 16A

Šasija

Šasija	FG 270 HV
Kuka za vuču	podesiva po visini uključujući izmjenjivu spojku
Inercijska kočnica	ja
Najveća ukupna dopuštena težina [kg]	2700

Glavne značajke

Pričuvna snaga za slučaj nužde (ESP) [kVA/kW]	112.5/90
Snaga trajnog opterećenja [PRP] kVA/kW	100/80
Izolacijska klasa	23
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja 3~ (PRP) [A]	144
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Regulacija napona	automatska regulacija (AVR)

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2026-7-1

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 100 DW-RL PRO

Broj artikla: 355355



Motor

Proizvođač	Deutz
Model	TCD 3.9 L4
Sustav hlađenja	vodeno hlađenje
Obujam [ccm]	3,94
Snaga motora (ESP) [kW]	110
Brzina vrtnje motora [o/min]	1500
RPM uredbe	elektronički
Gorivo	dizel
Zapremina spremnika goriva [l]	dizel 200 / DEF 32
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	14,14
Sati rada pri 75% PRP	14,1
Pokretački sustav	Električni pokretač
Napon [V]	24

Razina buke

Razina buke LWA [db(A)]	94
Razina zvučnog tlaka LPA (7 m) [db(A)]	69

Svojstva opreme

Poklopac sa zvučnom izolacijom - posebno tih
Ručna/automatska instrumentna ploča sa stupnjem zaštite IP 54
Velika servisna vrata omogućuju pristup s bilo koje strane

Izvod za vanjsko nadopunjavanje goriva, uklj. troputi ventil goriva
Standardno pripremljen za predgrijavanje rashladnog sredstva
Priprema za pristup agregatu pomoću pametnog telefona, računala ili tableta
Glavna sklopka akumulatora
Dizelski filter za čestice sa separatorom vode
Posuda za prikupljanje ispuštene tekućine štiti okoliš
Kontrola izolacije
Spremnik goriva s točkama za punjenje s obje strane

Punjač akumulatora ugrađen je u generator s vanjskom utičnicom za punjenje
Laka konstrukcija zahvaljujući aluminijskim komponentama

laboratorio-olosuiteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2026-7-1

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

