



ESE 100 DW-RL PRO

№ заказа : **355355**

Главные характеристики

Осветительный прибор/лампы	2x Светодиодные прожекторы
Мачта	Бесступенчатое вращение на 360° и поворот
Исполнение	Алюминиевая телескопическая мачта
Система подъема	Пневматический
Световой поток (люмен) прикл. [лм]	140.000
Макс. высота светового центра [м]	9,0
Мин. высота подъема [м]	2,7
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	5400 x 2100 x 2700
Розетки с заземлением	1x CEE 400V / 125A - IP67 1h 1x CEE 400V / 63A - IP67 1h 1x CEE 400V / 63A - IP67 1x CEE 400V / 32A - IP67 1x CEE 400V / 16A - IP67 3x 230V / 16A 1x Гнездо для зарядки 230V / 16A

Ходовая тележка

Ходовой механизм	FG 270 HV
Дышло	Регулировка по высоте вкл. сменную муфту
Инерционный тормоз	ja
Допустимый общий вес [кг]	2700

Главные характеристики

Мощность аварийного обеспечения (ESP) [кВа/кВт]	112.5/90
Длительная мощность (PRP) [кВА/кВт]	100/80
Изоляция	23
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток 3~ (PRP) [А]	144
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Регулирование напряжения	Электронное регулирование напряжения A1

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-7-1

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Двигатель

Марка	Deutz
Модель	TCD 3.9 L4
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Рабочий объем [см³]	3,94
Длительная мощность (ESP) [кВт]	110
Число оборотов двигателя [об/мин]	1500
Управление числом оборотов	электронное
Топливо	Дизельное
Объем бака [л]	Дизельное 200 / DEF 32
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	14,14
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	14,1
Пусковая система	Электростартер
Электрическая цепь	24

Уровень шума

Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	94
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	69

Характеристики оборудования

Генератор переменного тока с электронным управлением и трехфазным датчиком AVR
Звукоизолированный — ультра-тихий — кожух
Ручная/автоматическая функциональная панель приборов со степенью защиты IP 54
Свободный доступ по периметру благодаря большим дверям для технического обслуживания
Розетки с индивидуальной защитой
Отверстие для наружного заполнения бака, вкл. трехходовой топливный кран
Стандартная подготовка к предварительному нагреву охлаждающей жидкости
Созданный доступ к агрегату посредством смартфона, ПК и планшетного компьютера
Главный выключатель аккумуляторной батареи
Дизельный фильтр с водоотделителем
Емкость для слива жидкости — для защиты окружающей среды
Контроль изоляции
Топливный бак с точками заправки с обеих сторон
Включая оперативное переключение IT/TN в соответствии с DIN/TS 14684
Фиксатор двери
Панель управления и подсветка розеток
Индикатор процесса зарядки
Зарядное устройство для батареи встроено в электрогенератор с внешней зарядной розеткой
Легкая конструкция благодаря алюминиевым деталям

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-7-1