



ESE 1006 HG-GT ES ISO DUPLEX

Code Article: **1132601**

Principales caractéristiques

Type d'alternateur	DUPLEX
Puissance secours LTP 1~ [kVA/kW]	8,8/8,0
Puissance continue COP 1~ [kVA/kW]	8,0/7,2
Voltage phases [V]	230
Courant nominal [A]	34,8
Coefficient Cos Phi	0,9
Fréquence [Hz]	50
Classe de protection [IP]	54

Moteur

Type de moteur	HONDA GX630 / 21 HP
Modèle	2-cylindres 4-temps OHV
Cylindrée [ccm]	688
Puissance 3000 tr/min	12,4
Émissions de CO2 [g / kWh]	751
Procédure d'essai CO2	k.A
Carburant	Essence
Capacité du réservoir [l]	20
Consommation Carburant @75% / PRP [L/h]	3,6
Autonomie @75%/PRP	6,3
Système de démarrage	Démarrage électrique
Niveau sonore LWA [db(A)]	97
Pression acoustique LPA (7m) [db(A)]	72
Poids (kg)	164
Dimensions L x l x h [mm]	870 x 580 x 565
Prises de courant avec contact de protection	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

«Cette mesure du CO2 est le résultat d'un essai, réalisé sur un cycle fixe dans des conditions de laboratoire, portant sur un moteur [parent] représentatif du type de moteurs [de la famille de moteurs], et ne constitue pas une indication ou une garantie des performances d'un moteur particulier.»

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Code Article: 113260I

Les avantages en un coup d'œil

- ➔ DUPLEXplus les avantages en un seul coup d'œil
- Conforme aux exigences de l'avis DGUV 203-032
- Réduction des coûts d'utilisation
- Réduction des émissions polluantes
- Réduction significative des émissions sonores
- Jusqu'à 30% de consommation de carburant en moins
- Classe de protection IP 54 = Protection contre la poussière et les projections d'eau provenant de toutes les directions
- Générateur synchrone sans balais, à régulation électronique
- Stabilité de la tension à +/- 1% avec les générateurs 3~
- Technologie sans balais = 20 000 heures de service
- Convient pour 200% de charge déséquilibrée en mode réel
- Regroupe et amplifie les avantages des générateurs synchrones et asynchrones
- Utilisation simultanée d'équipements raccordés électroniques et inductifs

Caractéristiques des équipements

- ➔ Système ECOtronic
- Écran 3 en 1 = V / Hz / h
- Affichage du niveau de remplissage du réservoir
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Protection du générateur contre les surcharges
- Œillet de manutention pour grue
- Poignées rabattables
- Avec surveillance de l'isolation selon VDE 0100-551 2017.02

Domaines possibles d'application*

Domaines possibles d'application*	230V
Domaines possibles d'application*	230V
Équipements électroniques raccordés jusqu'à	7200W
Outils électriques jusqu'à	7100W
Outils de jardinage jusqu'à	4800W
Compresseurs ou pompes jusqu'à	3600W
Outils de soudage à inverseur jusqu'à Ø	4,5mm
Outils de soudage à inverseur jusqu'à	4,5mm

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori

Équipement spécial - ne peut pas être installé a posteriori	Code Article.
RCD type B - DGUV B - CEE 230V 32A prise sera supprimée	163 204
Disjoncteur différentiel avec kit de mise à la terre	162 009
Télécommande filaire (50 m)	162 022
Télécommande radio	162 024
E-ATS 230 - Système automatique d'alimentation de secours	162 332
➔ Commutation IT-TN avec prise d'alimentation (Système ECOtronic non applicable)	162 045
➔ E-RMA SIM (En liaison avec un E-ATS)	342 220
➔ E-RMA LAN (En liaison avec un E-ATS)	342 221

Accessoires

Accessoires	Code Article.
Kit brouette	161 040
Tuyau d'échappement (1,5m)	163 120
Adaptateur 90° pour le tuyau d'échappement	163 130
Kit d'entretien	164 032

laboratorio-olosuhteissa tehdystä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Définition des puissances selon ISO 8528-1:2005

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. Nous rejetons toute responsabilité en cas de fautes d'impression et d'erreurs.

2025-7-21