

ESE 1006 SDHS-DC ES / 30-300 A

N.º de pedido **141018**

Las características clave	
Tipo de generador	synchron
Potencia máx. 1~ [kVA/kW]	3.3/3.0
Potencia máx. 3~ [kVA/kW]	8,8/7,0
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	3.0/2.7
Potencia continua 3~/1~ [kVA/kW]	8.0/6.4
Tensión nominal [V]	400/230
Corriente nominal [A]	11.5/13.0
Factor de potencia [cos φ]	0,8/0,9

Frecuencia/Clase de protección [IP]	
Alcance de ajuste de la potencia de soldadura [A]	30 - 300
Tensión sin carga [V]	75
Mín./Máx. Potencia de soldadura [V]	21,2 / 32,0
Modo de soldadura con 60 % ED [A]	250
Regulación del soldadura	Mecánico

Tipo de motor	
Tipo de construcción	2-Cilindros 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	688
Potencia 3000 U/min [kWm]	14,2
Combustible	Gasolina
Duración con 75% de carga*[h]	5
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	98
Peso aprox. [kg]	145
Dimensiones L x An x Al [mm]	945 x 570 x 640
Toma de protección de contacto	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A

Ventajas de un vistazo

DC = Soldadura con corriente directa para trabajos profesionales

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 1006 SDHS-DC ES / 30-300 A

N.º de pedido 141018

Características del equipo
Regulación continua de la soldadura
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
Protección contra sobrecargas del generador
Asideros
No es conforme a la Directiva sobre ruidos de la UE 2000/14/CE

Ø máx. de los electrodos	enmm
Rutilo	6
Básico	5
Celulosa	6

Accesorios	N.º de artículo:
Juego de ruedas	161 015
Accesorios de soldeo	162 013
Adaptador CEE 230 V / 16A a 230 V / 16A	162 004

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com