


ENDRESS
Together, always on.

# ESE 1006 SDHS-DC ES / 30-300 A

**Numer zamówier 141018**

| Kluczowe cechy | |
|---|---|
| Typ generatora | synchron |
| Maks. moc 1~ [kVA/kW] | 3.3/3.0 |
| Maks. moc 3~ [kVA/kW] | 8,8/7,0 |
| Moc ciągła 1~ [kVA/kW] | 3.0/2.7 |
| Moc ciągła 3~/1~ [kVA/kW] | 8.0/6.4 |
| Napięcie znamionowe [V] | 400/230 |
| Prąd znamionowy [A] | 11.5/13.0 |
| Sprawność [cos ϕ] | 0,8/0,9 |

| Częstotliwość/klasa ochrony [IP] | |
|---|---|
| Zakres sterowania prądem spawania [A] | 30 - 300 |
| Napięcie spoczynkowe [V] | 75 |
| Min./Maks. Napięcie spawalnicze [V] | 21,2 / 32,0 |
| Tryb spawania przy 60 % ED [A] | 250 |
| Sterowanie spawania | mechaniczna |

| Typ silnika | |
|---|---|
| Typ konstrukcji | 2-cylindrowy 4-suwowy OHV |
| Pojemność skokowa [cm³] | 688 |
| Moc 3000 obr./min. [kWm] | 14,2 |
| Paliwo | Benzyna |
| Czas pracy przy 75% obciążenia* [godz.] | 5 |
| System rozruchowy | Rozrusznik elektryczny |
| Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)] | 98 |
| Ciężar ca. [kg] | 145 |
| Wymiary D × S × W [mm] | 945 x 570 x 640 |
| Gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym | 1 x 230 V/16 A<br>1 x CEE 400 V/16 A |

## Zalety w skrócie

DC = Spawanie prądem stałym w zastosowaniach profesjonalnych

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

## ESE 1006 SDHS-DC ES / 30-300 A

Numer zamówi 141018

| Wyposażenie |
|---|
| Bezstopniowa regulacja spawania |
| Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora |
| Uchwyty |
| Odpowiada dyrektywie przeciwhałasowej EU 2000/14/EG |

| Maks. Ø elektrody | wmm |
|---|---|
| Rutil | 6 |
| Basisch | 5 |
| Celuloza | 6 |

| Akcesoria | Numer produktu |
|---|---|
| Zestaw kół | 161 015 |
| Wyposażenie spawalnicze | 162 013 |
| | 162 004 |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2025-7-21

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com