

ENDRESS
Together, always on.

ESE 1206 HS-GT ES

N.º de pedido **112021A**

Las características clave	
Tipo de generador	synchron
Potencia máx. 1~ [kVA/kW]	11.9/10.7
Potencia continua 1~ [kVA/kW]	10.0/9.1
Tensión nominal [V]	230
Corriente nominal [A]	43,5
Factor de potencia [cos ϕ]	0,9
Frecuencia [Hz]	50
Clase de protección del generador [IP]	23

Motor	
Tipo de motor	HONDA GX630 / 21 HP
Tipo de construcción	2-Cilindros 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	688
Potencia con 3000 U/min	14,2
Emisiones de CO2 [g / kWh]	751
Procedura badania CO2	k.A
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	24
Duración con 75 % de carga [h]	7,5
Sistema de arranque	Arranque eléctrico
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	96
Nivel de presión acústica LPA (7 m) [db(A)]	71
Peso aprox. [kg]	162
Dimensiones L x An x Al [mm]	960 x 641 x 667
Conectores	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 1206 HS-GT ES

N.º de pedido 112021A

Características del equipo
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
Protección contra sobrecargas del generador
Motores Honda OHV
Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados
Arranque a distancia

Ámbitos de aplicación posibles	230V
Herramientas eléctricas de hasta	9000W
Utensilios de jardín o de construcción de hasta	6000W
Compresores o bombas de hasta	4500W

Equipos especiales - no reequipables	N.º de artículo:
Interruptor de protección FI incl. conjunto de conexión a tierra	162 352
E-ATS 230 - Dispositivo automático de emergencia	162 332

Accesorios	N.º de artículo:
Juego de ruedas	**161 007**
Mando a distancia	162 024
Conjunto de mantenimiento	**164 032**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany
Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com