

ENDRESS
Together, always on.

ESE 1206 HS-GT ES

№ заказа : **112021A**

Главные характеристики	
Тип генератора	synchron
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	11.9/10.7
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	10.0/9.1
Номинальное напряжение [В]	230
Номинальный ток [А]	43,5
Коэффициент мощности cos ф	0,9
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	23

Двигатель	
Тип двигателя	HONDA GX630 / 21 HP
Конструкция	2-цилиндр 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	688
Мощность при 3000 об/мин	14,2
Выбросы CO2 [г / кВтч]	751
Процедура испытания CO2	k.A
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	24
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	7,5
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	96
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(А)]	71
Масса [кг]	162
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	960 x 641 x 667
Розетки с заземлением	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/32 A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 1206 HS-GT ES

№ заказа : **112021A**

Характеристики оборудования
Автоматическое отключение при недостатке масла
Защита от перегрузки генератора
Двигатели OHV фирмы Honda
Бак большой емкости для длительных рабочих циклов
Подключение для дистанционного запуска

Возможные области применения	230 В
Электроинструменты до	9000 Вт
Садовое или строительное оборудование до	6000 Вт
Компрессоры или насосы до	4500 Вт

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
Защитный выключатель RCD вкл. комплект заземления	162 352
E-ATS 230 - АВР панель переключателя	162 332

Аксессуары	№ заказа
Комплект колес	**161 007**
Беспроводное дистанционное управления	162 024
Комплект для технического обслуживания	**164 032**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2026-10-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com