

ENDRESS®
Power Generators

ESE 1304 DBG ES DIN

Tuotenro **151016KI**

Pääominaisuudet	
Generaattorin tyyppi	Duplex
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	13.2/10.6
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	7.2/6.5
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	19.1/31.3
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

Moottori	
Moottorin tyyppi	B&S Vanguard 23 HP
Rakenne	2-Syl. 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm³]	627
Teho 3000 r/min nopeudella	15,0
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	901,18
CO2-testimenettely	G1
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	12
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	2,3
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Äänitehotaso LWA [db(A)]	98
Paino n. [kg]	148
Mitat p x l x k [mm]	820 x 440 x 580
Pistorasiat	3 x 230V 16A
	2 x 400V CEE 16A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2024-7-3

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 1304 DBG ES DIN

Tuotenro **151016KI**

"Tämä CO2-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti
Monipuoliset toiminnot, turvallinen ja helppo käyttö
Kompromissiton DUPLEX-virtalaatu
Erikois- ja lisävarusteita, saatavana moniin tarpeisiin
Varusteet DIN 14685-1 mukaiset
Monitoiminäyttö E-MCS 4.0 – selkeä järjestelmä
Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön – täydennystä ei tarvita

Varusteet
Eristyksen valvonta – ei pysäyttävä
3-asentoinen polttoaine tankkaamisesta erillisestä säiliöstä
Monitoiminäyttö E-MCS 4.0
Polttoainemittari E-MCS 4.0:ssa
Öljynpuutepysäytysautomatiikka
Generaattorin ylikuormitussuojaus
Käynnistysakku 12 V/20 A
Kantokahvat, taitettavat
Työkalut

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen	Tilausnro
FireCAN	163 140
Automaattirikastin	163 030
Kaukokäynnistyslaite	163 150
Beos-latausvirtapistorasia	163 080
Latausvirtapistorasia DIN 14690	163 010
Latausvirtapistorasia MagCode	163 018
Etäkäynnistyspistorasia Nato	163 000
Eristyksenvalvonta, katkaiseva	163 071
ECOtronic-järjestelmä	163 020
Väri punainen RAL 3000	163 180

Lisävaruste	Tilausnro
Pakokaasuletku (1,5 m)	**163 120**
Pakokaasuletku (2,5 m)	**163 121**
Pakokaasuletkun 90° adapteri	**163 130**
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	**163 110**
Letku tankkaamiseen ilman kanisteria	**E100 592**
Kuljetusvaunu 8 DIN rungolle	**163 100**
Pyöräsarja 5 ja 8 DIN runkoihin	**163 103**

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2024-7-3

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL