

ENDRESS®
Power Generators

ESE 1304 DBG ES DIN

Broj artikla: **151016KI**

Glavne značajke	
Tip generatora	Duplex
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	13.2/10.6
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	7.2/6.5
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	19.1/31.3
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	54

Motor	
Tip motora	B&S Vanguard 23 HP
Izvedba	2-cil.. 4-takt OHV
Obujam [ccm]	627
Brzina vrtnje 3000 o/min	15,0
Emisija CO2 [g / kWh]	901,18
Ispitna procedura CO2	G1
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	12
Sati rada pri 75% PRP	2,3
Pokretački sustav	Električni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	98
Težina u kg cca	148
Dimenzije D x Š x V[mm]	820 x 440 x 580
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	3 x 230V 16A
	2 x 400V CEE 16A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL

ESE 1304 DBG ES DIN

Broj artikla: 151016KI

Prednosti
Širok spektar funkcija, sigurno i jednostavno korištenje
DUPLEX kakvoća struje bez kompromisa
Posebna oprema i pribor za razne vrste primjena
Opremljen u skladu s normom DIN 14685-14685
Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0 - preglednost cijelog sustava
Veliki spremnik za dugotrajan rad – bez potrebe nadolijevanja goriva

Svojstva opreme
Kontrola izolacije – bez automatskog isključivanja stroja
Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva
Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0
Prikaz razine goriva preko E-MCS 4.0
Automatsko isključenje kod niske razine ulja
Zaštita od preopterećenja generatora
Pokretački akumulator 12 V/ 20 A
Sklopive ručke
Komplet alata

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja	Kataloški broj
FireCAN	163 140
Automatski ventil čoka	163 030
Uređaj za daljinsko pokretanje	163 150
Utičnica sa strujom punjenje Beos	163 080
Utičnica sa strujom punjenja DIN 14690	163 010
Utičnica sa strujom punjenja MagCode	163 018
NATO utičnica za vanjsko pokretanje	163 000
Uređaj za kontrolu izolacije s automatskim isključivanjem stroja	163 071
Sustav ECOtronic	163 020
Boja - crvena RAL 3000	163 180

Pribor	Kataloški broj
Ispušno crijevo (1,5 m)	**163 120**
Ispušno crijevo (2,5 m)	**163 121**
90° adapter za ispušno crijevo	**163 130**
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	**163 110**
Crijevo za nadopunjavanje bez posude	**E100 592**
Transportna kolica za DIN okvir serije 8	**163 100**
Komplet kotača za DIN okvir serija 5 i 8 sa sklopivim ručkama	**163 103**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL