



ESE 1307 DBG ES DIN Super Silent

Broj artikla: **156216II/TN-S**

Glavne značajke

Tip generatora	Duplex
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	13.2/10.6
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	7.2/6.5
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	19.1/31.3
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	54

Motor

Tip motora	B&S Vanguard 23 HP
Izvedba	2-cil.. 4-takt OHV
Obujam [ccm]	627
Brzina vrtnje 3000 o/min	15,0
Emisija CO2 [g / kWh]	901,18
Ispitna procedura CO2	G1
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	22
Sati rada pri 75% PRP	4,2
Pokretački sustav	Električni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	95
Težina u kg cca	145
Dimenzije D x Š x V[mm]	820 x 440 580
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	3 x 230V 16A 2 x CEE 400V 16A 1 x CEE 400V 16A 1h utičnica za napajanje

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



Prednosti

Širok spektar funkcija, sigurno i jednostavno korištenje
 DUPLEX kakvoća struje bez kompromisa
 Posebna oprema i pribor za razne vrste primjena
 Opremljen u skladu s normom DIN 14685-14685
 Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0 - preglednost cijelog sustava
 Veliki spremnik za dugotrajan rad – bez potrebe nadolijevanja goriva
 Utičnica za priključak rezervnog napajanja (IT/TN mreže)

Svojstva opreme

Kontrola izolacije – bez automatskog isključivanja stroja
 Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva
 Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0
 Prikaz razine goriva preko E-MCS 4.0
 Automatsko isključenje kod niske razine ulja
 Zaštita od preopterećenja generatora
 Pokretački akumulator 12 V/ 20 A
 Sklopive ručke
 Komplet alata

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja**Kataloški broj**

FireCAN	163 140
Automatski ventil čoka	163 030
Uređaj za daljinsko pokretanje	163 150
Utičnica sa strujom punjenje Beos	163 080
Utičnica sa strujom punjenja DIN 14690	163 010
Utičnica sa strujom punjenja MagCode	163 018
NATO utičnica za vanjsko pokretanje	163 000
Uređaj za kontrolu izolacije s automatskim isključivanjem stroja	163 071
Sustav ECOtronic	163 020
Boja - crvena RAL 3000	163 180

Pribor**Kataloški broj**

Transportna kolica za DIN okvir serije 8	163 100
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	163 110
90° adapter za ispušno crijevo	163 130
Posebna boja	auf Anfrage

laboratorio-olosuiteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12