



ESE 1307 DBG ES DIN Super Silent

№ заказа : **156216II/TN-S**

Главные характеристики

Тип генератора	Duplex
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	13.2/10.6
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	7.2/6.5
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	19.1/31.3
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	54

Двигатель

Тип двигателя	B&S Vanguard 23 HP
Конструкция	2-цилиндр. 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	627
Мощность при 3000 об/мин	15,0
Выбросы CO2 [г / кВтч]	901,18
Процедура испытания CO2	G1
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	22
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	4,2
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(А)]	95
Масса [кг]	145
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	820 x 440 580
Розетки с заземлением	3 x 230V 16A 2 x CEE 400V 16A 1 x CEE 400V 16A 1h Розетка электропитания

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях
(п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или
выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



Преимущества с первого взгляда

- Обширный спектр функций, надежное и простое управление
- Бескомпромиссное качество тока DUPLEX
- Специальные оснащения и принадлежности — поставляются для различных требований
- Оснащение согласно DIN 14685-1
- Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0 — полный обзор системы
- Бак большой емкости для длительных рабочих циклов — без дозаправки
- Розетка аварийного электропитания (сети IT/TN)

Характеристики оборудования

- Контроль изоляции — неотключаемый
- 3-ходовой топливный кран для подключения наружного бака
- Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0
- Индикатор топлива через E-MCS 4.0
- Автоматическое отключение при недостатке масла
- Защита от перегрузки генератора
- Стартерный аккумулятор 12 В/20 А
- Складные ручки
- Бортовой инструмент

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию**№ заказа**

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| FireCAN | 163 140 |
| Автоматический дроссель | 163 030 |
| Дистанционное устройство запуска | 163 150 |
| Веос розетка | 163 080 |
| Розетка для зарядки DIN 14690 | 163 010 |
| Розетка для зарядки MagCode | 163 018 |
| Розетка Nato | 163 000 |
| Контроль изоляции с автоотключением | 163 071 |
| → Система ECOtronic | 163 020 |
| Красный цвет RAL 3000 | 163 180 |

Аксессуары**№ заказа**

- | | |
|---|----------------|
| Транспортная тележка для 8 серии DIN рамы | 163 100 |
| Набор для заполнения бака | 163 110 |
| Адаптер 90° для шланга для отработавших газов | 163 130 |
| Специальная краска | auf Anfrage |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
 Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

