



ENDRESS

Power Generators

ESE 1308 DBG ES DIN Super Silent Plus

№ заказа : **156416**

Главные характеристики

Тип генератора	Duplex
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	13.2/10.6
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	7.2/6.5
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	19.1/31.3
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	54

Двигатель

Тип двигателя	B&S Vanguard 23 HP
Конструкция	2-цилиндр. 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	627
Мощность при 3000 об/мин	15,0
Выбросы CO2 [г / кВтч]	901,18
Процедура испытания CO2	G1
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	12
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	2,3
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	93
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	68
Масса [кг]	144
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	820 x 440 x 580
Розетки с заземлением	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (п) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



Преимущества с первого взгляда

- Обширный спектр функций, надежное и простое управление
- ➔ Бескомпромиссное качество тока DUPLEX
- Специальные оснащения и принадлежности — поставляются для различных требований
- Оснащение согласно DIN 14685-1
- Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0 — полный обзор системы
- Бак большой емкости для длительных рабочих циклов — без дозаправки

Характеристики оборудования

- Контроль изоляции — неотключаемый
- 3-ходовой топливный кран для подключения наружного бака
- Многофункциональный дисплей управления E-MCS 4.0
- Индикатор топлива через E-MCS 4.0
- Автоматическое отключение при недостатке масла
- Защита от перегрузки генератора
- Стартерный аккумулятор 12 В/20 А
- Складные ручки
- Бортовой инструмент

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию**№ заказа**

FireCAN	163 140
Автоматический дроссель	163 030
Дистанционное устройство запуска	163 150
Veos розетка	163 080
Розетка для зарядки DIN 14690	163 010
Розетка для зарядки MagCode	163 018
Розетка Nato	163 000
Контроль изоляции с автоотключением	163 071
➔ Система ECOtronic	163 020
Красный цвет RAL 3000	163 180

Аксессуары**№ заказа**

Шланг для отработавших газов (1,5 м)	163 120
Шланг для отработавших газов (2,5 м)	163 121
Адаптер 90° для шланга для отработавших газов	163 130
Набор для заполнения бака	163 110
	E100 592
Транспортная тележка для 8 серии DIN рамы	163 100
Комплект колес для DIN-рамы 5 и 8 серии со складывающейся ручкой	163 103

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12