

ESE 1308 DBG ES ISO DUPLEX Silent

№ заказа : **113008I**

Главные характеристики	
Тип генератора	**Duplex**
Макс. мощность 3~ [кВА/кВт]	14,3 / 11,4
Макс. мощность 1~ [кВА/кВт]	7,7 / 6,9
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	13.2/10.6
Длительная мощность 1~ [кВА/кВт]	7,0 / 6,3
Номинальное напряжение [В]	400/230
Номинальный ток [А]	19.1/31.3
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	50
Степень защиты [IP]	54

Двигатель	
Тип двигателя	B&S Vanguard 23 HP
Конструкция	2-цилиндр. 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	627
Мощность при 3000 об/мин	15,0
Выбросы CO2 [г / кВтч]	901,18
Процедура испытания CO2	G1
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	12
Расход топлива при 75% нагрузки [л/ч]	3,4
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	2,3
Пусковая система	Электростартер
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	93
Уровень звукового давления LPA (7 м) [дБ(A)]	68
Масса [кг]	150
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	820 x 440 x 580
Розетки с заземлением	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 1308 DBG ES ISO DUPLEX Silent

№ заказа : 113008I

Преимущества с первого взгляда
Соответствует требованиям информационного бюллетеня DGUV 203-032
Обеспечение пыле- и брызгонепроницаемости благодаря степени защиты IP 54
Бесщеточный синхронный генератор с электронным управлением
Стабильность напряжения +/- 1 % у генераторов 3~
Достижение ресурса 20 000 моточасов благодаря бесщеточным технологиям
Пригодность для несимметричных нагрузок 200 % в реальных условиях эксплуатации
Объединение и усиление преимуществ асинхронных и синхронных генераторов
Возможность одновременного использования электронных и индуктивных потребителей
DUPLEXplus — мгновенный обзор всех преимуществ

Характеристики оборудования
Корпус со звукоизоляцией для низкого уровня шума при работе
Легкая конструкция благодаря алюминиевым деталям
Подключение для наружного заполнения бака
Счетчик рабочих часов
Автоматическое отключение при недостатке масла
Защита от перегрузки генератора
Складные ручки
Включая контроль изоляции согласно VDE 0100-551 2017.02

Возможные области применения*	400 В	230 В
Электронные потребители до	10400 Вт	6300 Вт
Электроинструменты до	10300 Вт	6200 Вт
Садовое или строительное оборудование до	6900 Вт	4200 Вт
Компрессоры или насосы до	5200 Вт	3100 Вт
Инверторные сварочные аппараты до		6,5 мм

Специальное оборудование - не подлежит дооборудованию	№ заказа
УЗО тип B - DGUV B - розетка 1x 230V 16A & 1x CEE 400V 32A будет удалена	163 204
Система ECOtronic	163 020
Автоматический дроссель	163 030
Защитный выключатель RCD вкл. комплект заземления	162 009
Кабель для пульта управления (50 м)	162 022
Беспроводное дистанционное управления	162 024
Автоматическое устройство аварийного запуска генератора	162 330
E-RMA SIM (Только для соедин. с ATS)	**342 220**
E-RMA LAN (Только для соедин. с ATS)	**342 221**

Аксессуары	№ заказа
Шланг для отработавших газов (1,5 м)	**163 120**
Адаптер 90° для шланга для отработавших газов	**163 130**
Набор для заполнения бака	**163 110**
Комплект для технического обслуживания	**164 031**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com