



# ENDRESS

## Power Generators

### ESE 1407 DBG ES DIN Super Silent

Broj artikla: **156219II/TN-S**

#### Glavne značajke

Tip generatora	Duplex
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	13.7/10.9
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	7.5/6.7
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	19.8/32.6
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	54

#### Motor

Tip motora	B&S Vanguard 23 HP
Izvedba	2-cil.. 4-takt OHV
Obujam [ccm]	627
Brzina vrtnje 3000 o/min	15,0
Emisija CO2 [g / kWh]	901,18
Ispitna procedura CO2	G1
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	22
Sati rada pri 75% PRP	4,2
Pokretački sustav	Električni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	95
Težina u kg cca	150
Dimenzije D x Š x V[ mm]	820 x 440 x 580
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	3 x 230V 16A 2 x CEE 400V 16A 1 x CEE 400V 16A 1h utičnica za napajanje

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de



## ESE 1407 DBG ES DIN Super Silent

Broj artikla: 156219II/TN-S

**ENDRESS**   
**Power Generators**

### Prednosti

Širok spektar funkcija, sigurno i jednostavno korištenje  
DUPLEX kakvoća struje bez kompromisa  
Posebna oprema i pribor za razne vrste primjena  
Opremljen u skladu s normom DIN 14685-14685  
Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0 - preglednost cijelog sustava  
Veliki spremnik za dugotrajan rad – bez potrebe nadolijevanja goriva  
Utičnica za priključak rezervnog napajanja (IT/TN mreže)

### Svojstva opreme

Kontrola izolacije – bez automatskog isključivanja stroja  
Troputi ventil goriva za vanjsko dopunjavanje goriva  
Višefunkcijski upravljački zaslon E-MCS 4.0  
Prikaz razine goriva preko E-MCS 4.0  
Automatsko isključenje kod niske razine ulja  
Zaštita od preopterećenja generatora  
Pokretački akumulator 12 V/ 20 A  
Sklopive ručke  
Komplet alata

### Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja

#### Kataloški broj

FireCAN	163 140
Automatski ventil čoka	163 030
Uređaj za daljinsko pokretanje	163 150
Utičnica sa strujom punjenje Beos	163 080
Utičnica sa strujom punjenja DIN 14690	163 010
Utičnica sa strujom punjenja MagCode	163 018
NATO utičnica za vanjsko pokretanje	163 000
Uređaj za kontrolu izolacije s automatskim isključivanjem stroja	163 071
Sustav ECOtronic	163 020
Boja - crvena RAL 3000	163 180

### Pribor

#### Kataloški broj

Transportna kolica za DIN okvir serije 8	<b>163 100</b>
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	<b>163 110</b>
90° adapter za ispušno crijevo	<b>163 130</b>
Posebna boja	auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2023-9-12

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax: +49 (0) 7123-9737-50  
www.endress-generators.de

