



## ESE 1408 DBG ES EFI DIN Super Silent Plus

Artikel-Nr.: **156519**



### Hauptmerkmale

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Generatortyp              | <b>Duplex</b> |
| Dauerleistung 3~ [kVA/kW] | 13.9/11.1     |
| Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 7.5/6.7       |
| Nennspannung [V]          | 400/230       |
| Nennstrom [A]             | 20,1/32,6     |
| Leistungsfaktor [cos φ]   | 0,8           |
| Frequenz [Hz]             | 50            |
| Schutzart Generator [IP]  | 54            |

### Motor

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Motortyp                               | B&S Vanguard 23 HP EFI           |
| Bauart                                 | 2-Zyl. 4-Takt OHV                |
| Hubraum [cm³]                          | 627                              |
| Leistung bei 3000 U/min                | 15,0                             |
| CO <sub>2</sub> - Emissionen [g / kWh] | 739,74                           |
| CO <sub>2</sub> Testverfahren          | G1                               |
| Kraftstoff                             | Benzin                           |
| Tankinhalt [l]                         | 12                               |
| Laufzeit bei 75% Last [h]              | 2,2                              |
| Startsystem                            | Elektrostart                     |
| Gewicht ca. [kg]                       | 144                              |
| Maße L x B x H [mm]                    | 820 x 440 x 580                  |
| Steckdosen                             | 3 x 230V 16A<br>2 x 400V CEE 16A |

„Diese CO<sub>2</sub>-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2026

**ENDRESS Elektrogerätebau GmbH**  
Neckartenzlinger Str. 39  
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0  
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50  
[www.endress-generator.com](http://www.endress-generator.com)



**Vorteile auf einen Blick**

- Umfangreiche Funktionen, sichere und einfache Bedienung
- DUPLEX-Stromqualität ohne Kompromisse
- Sonderausstattungen und Zubehör, für viele Anforderungen lieferbar
- Ausgestattet nach DIN 14685-1
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0 – ein System mit Übersicht
- Großtank für lange Laufzeiten – ohne Nachtanken
- Notstartfunktion über Reversierstart
- ECOtronic - Technologie für die Zukunft

**Ausstattungsmerkmale**

- Elektronischer Einspritzmotor (EFI)
- Abgasführung wechselseitig
- Isolationsüberwachung – nicht abschaltend
- 3-Wege-Kraftstoffhahn für externe Betankung
- Multifunktions-Control-Display E-MCS 4.0
- Kraftstoffanzeige über E-MCS 4.0
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Starterbatterie 12 V/20 A
- Tragegriffe klappbar
- Bordwerkzeug
- ECOtronic System
- LED-Schalttafelbeleuchtung

**Sonderausstattung - nicht nachrüstbar**

|                                   | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------|-------------|
| FireCAN                           | 163 140     |
| Fernstarteinrichtung              | 163 150     |
| Beos-Ladestromsteckdose           | 163 080     |
| Ladestromsteckdose DIN 14690      | 163 010     |
| Ladestromsteckdose MagCode        | 163 018     |
| Fremdstart-Nato-Steckdose         | 163 000     |
| Isolationsüberwachung abschaltend | 163 071     |
| Farbe Rot RAL 3000                | 163 180     |

**Zubehör**

|                                             | Bestell-Nr.     |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Abgasschlauch (1,5m)                        | <b>163 120</b>  |
| Abgasschlauch (2,5m)                        | <b>163 121</b>  |
| 90° Adapter für Abgasschlauch               | <b>163 130</b>  |
| Betankungsset für 3-Wege-Kraftstoffhahn     | <b>163 110</b>  |
| Schlauch für Betankung ohne Kanister        | <b>E100 592</b> |
| Radsatz für 5er und 8er DIN Rahmen klappbar | <b>163 103</b>  |
| Wartungssatz                                | auf Anfrage     |

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

19.2.2026