



ESE 1408 DBG ES EFI DIN Super Silent Plus

Tuotenro **156519**

Pääominaisuudet

Generaattorin tyyppi	Duplex
Jatkuva teho 3~ [kVA/kW]	13.9/11.1
Jatkuva teho 1~ [kVA/kW]	7.5/6.7
Nimellisjännite [V]	400/230
Nimellisvirta [A]	20,1/32,6
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Taajuus [Hz]	50
Kotelointiluokka generaattori [IP]	54

Moottori

Moottorin tyyppi	B&S Vanguard 23 HP EFI
Rakenne	2-Syl. 4-Tahti OHV
Iskutilavuus [cm³]	627
Teho 3000 r/min nopeudella	15,0
Hiilidioksidipäästöt [g / kWh]	739,74
CO2-testimenettely	G1
Polttoaine	Bensiini
Säiliön tilavuus [l]	12
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	2,2
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Paino n. [kg]	144
Mitat p x l x k [mm]	820 x 440 x 580
Pistorasiat	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksesta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2026-2-19

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



ESE 1408 DBG ES EFI DIN Super Silent Plus

Tuotenro 156519



"Tämä CO₂-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Etuja lyhyesti

Monipuoliset toiminnot, turvallinen ja helppo käyttö
Kompromissiton DUPLEX-virtalaatu
Erikois- ja lisävarusteita, saatavana moniin tarpeisiin
Varusteet DIN 14685-1 mukaiset
Monitoiminäyttö E-MCS 4.0 – selkeä järjestelmä
Suuri säiliö pitkäaikaiseen käyttöön – täydennystä ei tarvita
Hätäkäynnistystoiminto vetokäynnistimellä
ECOtronic – tulevaisuuden tekniikoita

Varusteet

Elektroninen polttoaineen ruiskutusmoottori (EFI)
Pakokaasun reititys sivulle vaihdettavissa
Eristyksen valvonta – ei pysäyttävä
3-asentoinen polttoaine tankkaamisesta erillisestä säiliöstä
Monitoiminäyttö E-MCS 4.0
Polttoainemittari E-MCS 4.0:ssa
Öljynpuutepysäytysautomaattikka
Generaattorin ylikuormitus suojaus
Käynnistysakku 12 V/20 A
Kantokahvat, taitettavat
Työkalut
ECOtronic-järjestelmä
Kytintaulun LED-valaistus

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

	Tilausnro
FireCAN	163 140
Kaukokäynnistyslaite	163 150
Beos-latausvirtapistorasia	163 080
Latausvirtapistorasia DIN 14690	163 010
Latausvirtapistorasia MagCode	163 018
Etäkäynnistyspistorasia Nato	163 000
Eristyksenvalvonta, katkaiseva	163 071
Väri punainen RAL 3000	163 180

Lisävaruste

	Tilausnro
Pakokaasuletku (1,5 m)	163 120
Pakokaasuletku (2,5 m)	163 121
Pakokaasuletkun 90° adapteri	163 130
Tankkaussarja, 3-tiepolttoainehana	163 110
Letku tankkaamiseen ilman kanisteria	E100 592
Pyöräsarja 5 ja 8 DIN runkoihin	163 103
Huoltosarja	auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ISO 8528-1:2005 mukaiset tehomääritelmät

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



2026-2-19