

**ESE 1408 DBG ES EFI DIN Super Silent Plus**Numer zamówień **156519****Kluczowe cechy**

Typ generatora	Duplex
Moc ciągła 3~ [kVA/kW]	13.9/11.1
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	7.5/6.7
Napięcie znamionowe [V]	400/230
Prąd znamionowy [A]	20,1/32,6
Sprawność [cos φ]	0,8
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	54

Silnik

Typ silnika	B&S Vanguard 23 HP EFI
Typ konstrukcji	2-cyl. 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm³]	627
Moc przy 3000 obr./min.	15,0
Emisja CO2 [g / kWh]	739,74
Prędkość obrotowa [obr./min]	G1
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	12
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	2,2
System rozruchowy	Rozrusznik elektryczny
Ciężar ca. [kg]	144
Wymiary D x S x W [mm]	820 x 440 x 580
Gniazda	3 x 230V 16A 2 x 400V CEE 16A

„Podany wynik pomiaru CO2 pochodzi z badania przeprowadzonego na silniku (macierzystym) będącym przedstawicielem typu (rodziny) silników w czasie stałego cyklu badania w warunkach laboratoryjnych i pomiar ten nie oznacza ani nie stanowi żadnej gwarancji osiągnięć danego silnika”.

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

2026-2-19

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 SkwierzynaTel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com

ESE 1408 DBG ES EFI DIN Super Silent Plus

Numer zamówi 156519



Zalety w skrócie

- Wiele funkcji, bezpieczna i łatwa obsługa
- Jakość prądu DUPLEX bez kompromisów
- Wypożyczenie specjalne i dodatkowe umożliwiające wiele zastosowań
- Wypożyczenie wg DIN 14685-1
- Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 4.0 – cały system w polu widzenia
- Duży zbiornik i długi czas pracy bez konieczności tankowania
- Funkcja startu awaryjnego i rezerwowego
- ECOtronic – technologie przyszłości

Wypożyczenie

- Silnik z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)
- Możliwość zmiany strony prowadzenia spalin
- Kontrola izolacji bez wyłączania
- Zawór 3-drożny do zewnętrznego tankowania
- Wielofunkcyjny wyświetlacz sterujący E-MCS 4.0
- Wskaźnik stanu paliwa za pośrednictwem E-MCS 4.0
- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
- Akumulator rozruchowy 12 V/20 A
- Składane uchwyty
- Zestaw narzędzi
- System ECOtronic
- Podświetlenie tablicy sterowania LED

Wypożyczenie specjalne - bez możliwości doposażenia

	Numer produktu
FireCAN	163 140
Moduł zdalnego uruchamiania	163 150
Gniazdo ładowania Beos	163 080
Gniazdo ładowania DIN 14690	163 010
Gniazdo ładowania MagCode	163 018
Gniazdo zewnętrznego rozruchu Nato	163 000
Kontrola izolacji wyłączająca	163 071
Kolor czerwony RAL 3000	163 180

Akcesoria

	Numer produktu
Wąż spustowy (1,5m)	163 120
Wąż spustowy (2,5m)	163 121
Adapter 90° przewodu spalin	163 130
Zestaw tankowania zaworu 3-drożnego	163 110
	E100 592
Zestaw kół do ramy DIN serii 5 i 8 z uchwytem składanym	163 103
Zestaw konserwacji	auf Anfrage

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Definicje według standardu ISO8528 1:2005

Dane techniczne i ilustracje traktuj jako przybliżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku.

ENDRESS Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Tel.: +4895 717 33 13
Faks: +4895 717 33 14
www.endress-generator.com



2026-2-19