

ESE 1408 DBG ES ISO DUPLEX Silent

Broj artikla: **113022I**

Glavne značajke	
Tip generatora	Duplex
Maks. snaga 3~[kVA/kW]	14,5 / 11,6
Maks. snaga 1~[kVA/kW]	7,7 / 6,9
Snaga trajnog opterećenja 3~[kVA/kW]	13,7/10,9
Snaga trajnog opterećenja 1~[kVA/kW]	7,5 / 6,7
Nazivni napon [V]	400/230
Nazivna struja [A]	19.8/32.6
Faktor snage cos (phi)	0,8
Frekvencija [Hz]	50
Zaštitna klasa [IP]	54

Motor	
Tip motora	B&S Vanguard 23 HP
Izvedba	2-cil.. 4-takt OHV
Obujam [ccm]	627
Brzina vrtnje 3000 o/min	15,0
Emisija CO2 [g / kWh]	901,18
Ispitna procedura CO2	G1
Gorivo	benzin
Zapremina spremnika goriva [l]	12
Potrošnja goriva pri 75% PRP [L/h]	3,4
Sati rada pri 75% PRP	3,5
Pokretački sustav	Električni pokretač
Razina buke LWA [db(A)]	94
Težina u kg cca	150
Dimenzije D x Š x V[mm]	820 x 440 x 580
Utičnice sa zaštitnim kontaktom	3 x 230 V/16 A
	1 x CEE 400 V/16 A
	1 x CEE 400 V/32 A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

ESE 1408 DBG ES ISO DUPLEX Silent

Broj artikla: 113022I

Prednosti
Odgovara zahtjevima publikacije DGUV 203-032
Zaštitna klasa IP 54 — zaštićeni od prašine i prskanja vodom
Elektronički-reguliran sinkroni generator bez četkica
Naponska stabilnost +/- 1% kod 3~ alternatora
Tehnologija bez četkica osigurava 20.000 sati rada
Podnosi nesimetrično opterećenje do 200% u stvarnom radu
Iskorištava i pojačava prednosti asinkronih i sinkronih generatora
Istovremeno korištenje elektroničkih i induktivnih uređaja
DUPLEX - prednosti ukratko

Svojstva opreme
Zvučno izolirano kućište za nisku razinu buke u radu
Laka konstrukcija zahvaljujući aluminijskim komponentama
Priključak za vanjski dovod goriva
Brojač sati rada
Automatsko isključenje kod niske razine ulja
Zaštita od preopterećenja generatora
Sklopive ručke
Uključuje kontrolu izolacije sukladno VDE 0100-551 2017.02

Moguća područja primjene	400V	230V
Elektronička trošila do	11400W	6300W
Električni alati do	11300W	6200W
Vrtni ili građevinski strojevi do	7500W	4200W
Kompresori ili crpke do	5600W	3100W
Inverterski aparati za zavarivanje do		6,50mm

Dodatna oprema - nije moguća naknadna ugradnja	Kataloški broj
	163 204
Sustav ECOtronic	163 020
Automatski ventil čoka	163 030
RCD zaštitna sklopka, uključuje komplet za uzemljenje	162 009
Žični daljinski upravljač (50 m)	162 022
Bežični daljinski upravljač	162 024
E-ATS 400/230 Automatski preklopnik	162 330
E-RMA SIM (samo uz ATS)	**342 220**
E-RMA LAN (samo uz ATS)	**342 221**

Pribor	Kataloški broj
Ispušno crijevo (1,5 m)	**163 120**
90° adapter za ispušno crijevo	**163 130**
Sustav nadopune goriva za troputi ventil goriva	**163 110**
Servisni komplet	**164 031**

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

Ocjene snage prema ISO 8528-1: 2005

Tehnički podaci i ilustracije nisu obvezujući. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.

2025-7-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com