



Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS 
Power Generators

ESE 20 YW/B

N.º de pedido **89330010**

Las características clave

Potencia máxima (LTP) [kVA/kW]	24,1/19,3
Potencia continua (PRP) [kVA/kW]	21,9/17,5
Tensión nominal [V]	220/127
Frecuencia [Hz]	60
Corriente nominal 3~ (PRP) [A]	57,5
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Interruptor principal [Polos]	3

Dimensiones y peso

Dimensiones L x An x Al [mm]	1687x965x1038
Peso aprox. [kg]	640
Contenido del depósito [l]	105

autonomía

Duración con 75 % de carga [h]	24,8
--------------------------------	------

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 20 YW/B

N.º de pedido 89330010



Motor	
Marca	YANMAR
Modelo	4TNV88-GGE
Nivel de emisión de gases de escape	N/A
Cantidad de cilindros y disposición	4
Sistema de refrigeración	water-cooled
Cilindrada [cm³]	2190
Velocidad media de los pistones [m/s]	5,4
Tasa de compresión	19.0:1
Potencia del motor (COP) [kW]	19,6
Potencia del motor (PRP) [kW]	21,6
Potencia del motor (LTP) [kW]	24
Velocidad del motor [U/min]	1800
Regulación de la velocidad del motor	Mechanical
Sistema de arranque	Electric
Sistema de arranque	12
Capacidad de la batería [Ah]	60
> Corriente recomendada de arranque en frío (sin carga / con carga) [CCA]	500
Combustible	Diésel
Consumo específico de combustible al 75 % de PRP [g/kWh]	n.a
Capacidad de aceite [l]	7,4
Capacidad de refrigerante [l]	2,7
Consumo de aceite medido por el consumo de combustible [%]	0,5
Capacidad de arranque del motor [kW]	1,4
Consumo con 75 % de carga PRP [l/h]	4,23
Consumo con 100 % de carga PRP [l/h]	5,46

garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.