

ENDRESS®
Power Generators

ESE 2006 DBS-GT ES

N.º de pedido **230034**

Las características clave	
Tipo de generador	synchron
Potencia continua 3~ [kVA/kW]	25,0/20
Tensión nominal [V]	220/127
Corriente nominal [A]	66/66
Factor de potencia [cos φ]	0,8
Frecuencia [Hz]	60
Clase de protección del generador [IP]	23

Motor	
Tipo de motor	BRIGGS & STRATTON / 35 HP
Tipo de construcción	2-Cilindros 4-Tiempo OHV
Cilindrada [cm³]	993
Potencia con 3000 U/min	21,0
Emisiones de CO2 [g / kWh]	825,56
Combustible	Gasolina
Contenido del depósito [l]	35
Duración con 75 % de carga [h]	4,7
Sistema de arranque	Arranque el. incl. batería
Nivel de conducción de sonido LWA [db(A)]	106
Peso aprox. [kg]	245
Dimensiones L x An x Al [mm]	1100 x 700 x 890
Conectores	1x 277/480V 20A 1x 277/480V 30A 1x 277/480V 60A

La presente medición de CO2 es el resultado de ensayos realizados durante un ciclo de ensayo fijo en condiciones de laboratorio con un motor (de referencia) representativo del tipo de motor (familia de motores) de que se trate y no constituye garantía alguna ni implícita ni expresa del rendimiento de un motor concreto.

Características del equipo
Dispositivo automático de desconexión por falta de aceite
Protección contra sobrecargas del generador
Motores OHV Briggs & Stratton
Tanque grande para tiempos de trabajo prolongados
Generadores de alta potencia con control compuesto a 400 V

Definiciones de las potencias según la norma ISO 8528-1:2005

Los datos técnicos y las imágenes están sujetos a cambios. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de erratas o errores.

2024-7-2

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL