

ENDRESS®
Power Generators

ESE 2006 DBS-GT ES

№ заказа : **230034**

Главные характеристики	
Тип генератора	synchron
Длительная мощность 3~ [кВА/кВт]	25,0/20
Номинальное напряжение [В]	220/127
Номинальный ток [А]	66/66
Коэффициент мощности cos φ	0,8
Частота [Гц]	60
Степень защиты [IP]	23

Двигатель	
Тип двигателя	BRIGGS & STRATTON / 35 HP
Конструкция	2-цилиндр 4-такт OHV
Рабочий объем [см³]	993
Мощность при 3000 об/мин	21,0
Выбросы CO2 [г / кВтч]	825,56
Топливо	Бензин
Объем бака [л]	35
Продолжительность работы при 75 % нагрузки	4,7
Пусковая система	Электростартер, вкл. аккумуляторную ба
Уровень звуковой мощности LWA [дБ(A)]	106
Масса [кг]	245
Габаритные размеры Д × Ш × В [мм]	1100 x 700 x 890
Розетки с заземлением	1x 277/480V 20A
	1x 277/480V 30A
	1x 277/480V 60A

Это измерение CO2 результаты тестирования по фиксированному испытательному циклу при лабораторных условиях (n) (родитель) представитель двигателя типа двигателя (семья двигателя) и не должно подразумевать или выразить любую гарантию работы конкретного двигателя.

Характеристики оборудования
Автоматическое отключение при недостатке масла
Защита от перегрузки генератора
Двигатели OHV фирмы Briggs & Stratton
Бак большой емкости для длительных рабочих циклов
Высокомощные генераторы со смешанным управлением при 400 В

Определение мощности в соответствии с ISO 8528-1: 2005

Технические характеристики и рисунки ни к чему не обязывают. Мы не несем ответственности за наличие опечаток.

2023-9-12

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Тел.: +49 (0) 7123-9737-0
Факс: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de

A PART OF PRETTL