



ESE 275 IW

Tuotenro **320253**

Pääominaisuudet

Hätävalmiusvirta (ESP) [kVA/kW]	275.0/220.0
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	250.0/200.0
Nimellisjännite [V]	400/230
Taajuus [Hz]	50
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	361
Tehokerroin [cos φ]	0,8

Mitat ja paino

Mitat p x l x k [mm]	3055 x 1200 x 1778
Paino n. [kg]	1773
Säiliön tilavuus [l]	350

Autonomia

Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	9,13
-------------------------------	------

Asennustiedot

Ilman määrä [m ³ /min]	273
Pakokaasujen määrä PRP [m ³ /min]	43,23
Pakokaasujen lämpötila	600

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2026-8-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com



Moottori	
Merkki	FPT
Malli	NEF67TE8P
Pakokaasuluokka	Non Emission Certified
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	6L
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm ³]	6700
Moottorin teho (ESP) [kW]	244,5
Moottorin teho (PRP) [kW]	222,3
Käyntinopeus [r/min]	1500
Käyntinopeuden säätö	elektroninen
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Järjestelmän jännite [V]	24
Polttoaine	Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]	195
Öljyn määrä [l]	17
Jäähdytysnesteen määrä [l]	27,6
Öljyn kulutus mitattuna polttoaineen kulutuksen perusteella [%]	0,3
Kulutus 75 % kuormalla PRP [l/h]	38,32
Kulutus 100 % kuormalla PRP [l/h]	51,65

LTP - ISO 8528-1:2005 mukainen jatkuvan käytön rajoitettu teho. Sovituissa käyttöolosuhteissa käytettävissä oleva suurin teho, jonka aggregaatti tuottaa enintään 500 vuotuisen käyttötunnin aikana (enintään 300 tuntia jatkuvassa käytössä), kun valmistajan määräysten mukaisia huoltovälejä ja menetelmiä noudatetaan. Aggregaattia ei voida ylikuormittaa.

PRP - ISO 8528-1:2005 mukainen jatkuvan käytön rajoitettu teho. Suurin teho, jonka aggregaatti voi tuottaa käytettäessä sovitussa olosuhteissa jatkuvasti, kun aggregaatti tuottaa vaihtelevat sähkökuorman rajoittamattoman tuntimäärän ajan vuodessa ja valmistajan määräysten mukaisia huoltovälejä ja -menetelmiä noudatetaan. Sallittu keskimääräinen teho 24 tunnin käytössä ei saa olla yli 70 % perustehosta.

COP - peruskuorma (jatkuva) käyttö ISO 8528-1:2005 mukaisesti. Maksimaalinen teho, jonka aggregaatti tuottaa sovitussa käyttöolosuhteissa jatkuvassa käytössä, kun aggregaatti tuottaa tasaisen sähkökuorman rajoittamattoman tuntimäärän ajan vuodessa ja valmistajan määräysten mukaisia huoltovälejä ja -menetelmiä noudatetaan. Aggregaattia voidaan ylikuormittaa 10 % 1 tunnin ajan 12 käyttötunnin aikana.

Luokituksen määrittelmä (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power hätävalmiusvirta: ESP on vaihtelevan sähkötehojakson aikana käytettävissä oleva enimmäisteho, jonka generaattoriyksikkö pystyy tuottamaan sähkökatkon aikana tai seisokki-/testitilanteessa, kun käyttöaika on enintään 200 käyttötuntia vuodessa ja kun huoltotoimenpiteet suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ajallaan. Sallittu keskiteho 24 tunnin toiminnan aikana ei saa ylittää 70 % ESP:stä.

"Tämä CO₂-mittaustulos on saatu moottorityyppiä (moottoriperhettä) edustavalle (kanta)moottorille laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä".

ESE 275 IW

Tuotenro 320253

Generaattori

Merkki	Mecc Alte ECO38 2S4 C
Generaattorin tyyppi	ECO38 2S4 C
Eristysluokka	H
Kotelointiluokka [IP]	23
Napojen määrä	4
Taajuus [Hz]	50
Jännitteen tasaisuus pyörimisnopeuden vaihdellessa -5% +30% 1	
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Hyötysuhde 100 % kuormalla [%]	93,4

Varusteet

Auto kytkentätäulu
Liitinrima
Elektroninen moottorin säädin
Ongelmaton käyttö myös talvella, koska moottorin ja jäähdytysnesteen esilämmitys vakiovarusteina
Manuaalinen öljyn tyhjennyspumppu
Nesteenkeruullas suojaa ympäristöä

Erikoisvaruste - ei voida asentaa jälkikäteen

Tilausno

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

Automaattinen polttoainepumppu

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

auf Anfrage

E-RMA SIM

342 228

E-RMA LAN

342 229

Lisävaruste

Tilausno

Vaihtokontaktorit / E-US 400

343 025

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

2026-8-21

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generator.com

