

Imagen semejante /
Illustration similar

ENDRESS®
Power Generators

ESE 285 BW/AS

Tuotenro **89333070**

Pääominaisuudet	
Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	322/257,6
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	292,7/234,2
Nimellisjännite [V]	220/127
Taajuus [Hz]	60
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	768,2
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Pääkytkin [napoja]	3

Mitat ja paino	
Mitat p x l x k [mm]	3360x1460x1880
Paino n. [kg]	2650
Säiliön tilavuus [l]	510

Autonomia	
Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	11

Asennustiedot	
Ilman määrä [m³/min]	19,8
Pakokaasujen määrä LTP [m³/min]	54,4
Pakokaasujen lämpötila LTP [°C]	600
Suurin sallittu pakokaasujen vastapaine [kPa]	6

Tekniset tiedot ja kuvat ovat sitoumuksetta. Emme vastaa painovirheistä tai muista virheistä.

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0

ESE 285 BW/AS

Tuotenro 89333070

Moottori	
Merkki	Baodouin
Malli	6M21G250/6
Pakokaasuluokka	N.A
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	6
Jäähdytysjärjestelmä	water-cooled
Iskutilavuus [cm³]	9726
Männän keskinopeus [m/s]	7,8
Puristussuhde	17.0:1
Moottorin teho (COP) [kW]	195,2
Moottorin teho (PRP) [kW]	244
Moottorin teho (LTP) [kW]	270
Käyntinopeus [r/min]	1800
Käyntinopeuden säätö	Electronic
Käynnistysjärjestelmä	Electric
Järjestelmän jännite [V]	24
Akun kapasiteetti [Ah]	2x120
> suositeltu kylmäkäynnistysvirta (kuormaton / kuormitettu) [CCA]	750
Polttoaine	Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]	197,5
Öljyn määrä [l]	30
Jäähdytysnesteen määrä [l]	35
Öljyn kulutus mitattuna polttoaineen kulutuksen perusteella [%]	0,2
Käynnistysmoottori [kW]	8,5
Kulutus 75 % kuormalla PRP [l/h]	46,2
Kulutus 100 % kuormalla PRP [l/h]	62,6

laboratorio-olosuhteissa tehdyssä kiinteässä testisyklissä, eikä se ole tae yksittäisen moottorin suorituskyvystä”.